

Link do produktu: <https://pentagon.pl/adapter-rusan-arm52-48-72-mm-q-r-do-nasadek-noktowizyjnych-termowizyjnych-p-5368.html>



Adapter Rusan ARM52 48-72 mm Q-R do nasadek noktowizyjnych termowizyjnych

Numer katalogowy	409-002
Typ materiału	aluminium
Producent	Rusan, Chorwacja
Marka	Rusan

Opis produktu

Adapter Rusan ARM52 48-72 mm Q-R to profesjonalne rozwiązanie, które pozwala na **mocowanie nasadki noktowizyjnej i termowizyjnej do obiektywu lunety dziennej** w sposób precyzyjny, stabilny i szybki jednocześnie..

Jak skompletować adapter Rusan do nasadki myśliwskiej

Pierwszym krokiem jest **wybór pierścienia redukcyjnego** pasującego do posiadanego przez nas urządzenia nokto/termowizyjnego (dostępne w osobnej ofercie). W kolejnym kroku wyszukujemy adapter o rozmiarze odpowiadającym zewnętrznej średnicy obiektywu naszego celownika dziennego. Adaptery są stopniowane co 1 mm, dlatego dla zapewnienia odpowiedniej precyzji, do pomiaru zaleca się użycie suwmiarki. Pamiętajmy, pomiarowi poddajemy zewnętrzną średnicę obiektywu lunety celowniczej. **Kompletny adapter** umożliwiający montaż nasadki na lunecie tworzy **pierścień redukcyjny oraz klamra adapter** o rozmiarze odpowiadającym zewnętrznej średnicy obiektywu celownika.

Jak właściwie połączyć nasadkę noktowizyjną/ termowizyjną z dziennym celownikiem optycznym?

Po dokręceniu pierścienia redukcyjnego do klamry adaptera, kompletny adapter należy nasunąć na obiektyw lunety i zablokować za pomocą dźwigni QR. Precyzyjnie spasowany adapter nachodzi około 6 mm na obiektyw lunety. Duża powierzchnia mocowania gwarantuje sztywne i bezpieczne połączenie z lunetą oraz odporność na odrzut broni myśliwskiej o dużym kalibrze. Montaż zajmuje zaledwie kilka sekund i bez problemu poradzimy sobie z nim nawet na łowisku. Warto podkreślić, że klamra każdego adaptera ma możliwość precyzyjnej regulacji w zakresie 0,2 mm, a jej wnętrze pokryte specjalną folią, która **chroni optykę przed zarysowaniem** i wzmacnia sztywność połączenia. Ostatnim krokiem jest podpięcie nasadki noktowizyjnej i termowizyjnej do adaptera i jej zablokowanie za pomocą pierścienia. Każdy **adapter Rusan jest przystosowany do montażu szyny Weaver** (dostępne w osobnej ofercie).

Cechy adaptera **Rusan ARM52**:

- dźwignia QR pozwala na szybki i wygodny montaż/ zdjęcie adaptera
- zaciskowa obejma z precyzyjną regulacją w zakresie 0,2 mm
- Lekka i wytrzymała konstrukcja z aluminium lotniczego
- doskonałe spasowanie gwarantuje sztywność i stabilność montażu na optyce
- testowane na broni myśliwskiej .338 Mag oraz .416 TYR
- montaż niewymagający stosowania plastikowych pierścieni redukcyjnych
- kompatybilny z nisko osadzonymi celownikami
- możliwość montażu szyny Weaver
- taśma zabezpieczająca lunetę przed zarysowaniem.