

Link do produktu: <https://pentagon.pl/celownik-termowizyjny-termowizor-hikmicro-by-hikvision-thunder-th25p-20-p-5886.html>



Celownik termowizyjny termowizor HIKMICRO by HIKVISION Thunder TH25P 2.0

Cena	10 399,00 zł
Numer katalogowy	548-116
Kod producenta	HM-TR53-25S1G/W-TH25
Kod EAN	6974004642976
Pamięć wewnętrzna	16 GB
Rozdzielczość wyświetlacza (szer. × wys.) [px]	1024×768
Rozdzielczość sensora (szer. × wys.) [px]	384×288
Materiał konstrukcji/szkieletu/body	aluminium
Klasa szczelności IP	IP67
Elementy zestawu	gumowa muszla oczna, kabel USB-C, 2 × bateria, etui
Producent	HIKVISION, Chiny
Marka	HIKMICRO by HIKVISION

Opis produktu

Zmodernizowana wersja celownika termowizyjnego HIKMICRO Thunder TH25P, dostosowująca tę niezwykle udaną konstrukcję do najnowszych standardów. Dzięki optymalizacji działania urządzenia, inżynierowie HIKVISION uzyskali niebagatelne wydłużenie czasu funkcjonowania modelu - obecnie pozwoli na **nawet 6,5 godziny nieprzerwanej pracy**.

Zmianie uległa również częstotliwość odświeżania urządzenia, która dzięki podniesieniu do 50 Hz gwarantuje teraz niezwykle wysoką płynność, a co za tym idzie komfort obserwacji. Model otrzymał ponadto możliwość z zapisu dźwięku, jak i **aktywację nagrywania poprzez wycucie odrzutu broni**, na której został zamontowany. Celownik nadal jednak zachowuje zalety oryginału - niezwykle kompaktową konstrukcję oraz świetną jakość obrazu, oferującą skuteczne wykrywanie zwierzęcy.

Budowa celownika termowizyjnego HIKMICRO TH25P 2.0

Konstrukcja korpusu gwarantuje odporność na wstrząsy, uderzenia i warunki atmosferyczne. Model został zabezpieczony przed działaniem wody, kurzu i wilgoci (**klasa IP67**), dlatego jest odporny na wszelkie warunki pogodowe, które mogą wystąpić podczas polowania. Podczas podchodu zwierzęcy niezwykle istotne jest zachowanie ciszy, dlatego do obsługi celownika zastosowano gumowe przyciski o bezgłośniejszej pracy.

Modułowa konstrukcja

Jedną z głównych zalet termowizorów **HIKMICRO** jest ich **modułowa konstrukcja**, dzięki której jedno urządzenie może pełnić różne zadania. W naszej ofercie dostępne są niezbędne akcesoria dzięki, którym termowizor **HIKMICRO** stanie się Twoim ulubionym narzędziem do polowania i obserwacji. Dodatki są w pełni kompatybilne ze wszystkim

termowizorami **HIKMICRO Thunder**, dlatego każdy może dopasować je do własnych potrzeb.

Parametry obrazu

W **HIKMICRO Thunder TH25P 2.0** zastosowano czuły **sensor 384 x 288 px o czułości <20 mK**, wysokiej jakości **wyświetlacz OLED 1024x768 px**, 25 mm obiektyw oraz funkcjonalny dalmierz statyczny. Im niższa wartość NETD, tym lepiej sensor wykrywa różnice temperatur obiektów, co wpływa na doskonałą jakość obrazu. Takie parametry zapewniają wyraźny obraz w każdych warunkach środowiskowych, dzięki czemu celownik może być używany w całkowitej ciemności, we mgle, w dymie, kurzawie, a także podczas opadów deszczu i śniegu. Termowizor ma **optyczne powiększenie 1,53 x** oraz detekcję celu **na dystansie do 1200 m**. **HIKMICRO Thunder TH25P 2.0** ma popularną funkcję PiP (obraz w obrazie) umożliwiającą myśliwemu na jednoczesną i precyzyjną obserwację celu przy jednoczesnym zachowanym szerokim polu widzenia. Thunder wykorzystuje także zoom cyfrowy w zakresie 2x, 4x i 8x.

Myśliwy ma do dyspozycji 4 najpopularniejsze tryby wyświetlania, może wybrać pomiędzy:

- **White hot** – ciepłe w jasnym kolorze. Im wyższa temperatura, tym jaśniejszy jest tonacja.
- **Black hot** – ciepłe w ciemnym kolorze. Im wyższa temperatura, tym ciemniejszy jest tonacja.
- **Red hot** – obraz jak w „black hot” z czerwonym wyróżnieniem najcieplejszych elementów
- **Fusion** – od wysokiej temperatury do niskiej temperatury, obraz jest kolorowy od białego, żółtego, czerwonego, różowego do fioletowego.

Technologie obrazu termicznego:

- **DDE** (digital detail enhancement) – cyfrowe wzmocnienie detali, wygładza obraz jednocześnie uwypuklając detale,
- **3D DNR** (3D digital noise reduction) – cyfrowa redukcja szumu, skutecznie usuwa szum i wpływa na jakość obrazu,
- **AGC** (automatic gain control) – automatyczna kontrola wzmocnienia, poprawia kontrastowość wyświetlanej sceny.

Zmienne siatki celownicze

HIKMICRO Thunder TH25P 2.0 oferuje **5 wersji siatek celowniczych** oraz opcję całkowitego wyłączenia siatki podczas używania celownika do zwykłej obserwacji. Dodatkowo, który docenią wszyscy myśliwi, jest **dalmierz statyczny**, umożliwiający pomiar odległości na podstawie wartości fabrycznych lub ustawień zdefiniowanych przez użytkownika. **HIKMICRO Thunder TH25P 2.0** zapewnia nie tylko doskonałe wsparcie podczas polowania, ale także w obserwacji i działaniach patrolowych.

Funkcjonalność

Termowizor Thunder zasilany jest dołączonymi w zestawie dedykowanymi akumulatorami o zwiększonej wydajności. Czas pracy w tej wersji sięga aż 6,5 godziny i może zostać zwiększony poprzez podłączenie power-banku (port USB-C). Modernizacja pozwoliła również na dodanie funkcji ładowania termowizora za pośrednictwem portu USB-C. Urządzenie ma 16 GB wbudowanej pamięci, na której można przechowywać zarejestrowane zdjęcia lub materiał wideo.

Aplikacja Sight

Dzięki funkcji Wi-Fi celownik **TH25P 2.0** może transmitować obraz na dowolne urządzenie oparte na wspieranej wersji systemu iOS lub Android po zainstalowaniu aplikacji **Sight**. W samej aplikacji poza podglądem na żywo użytkownik może przeglądać galerię zdjęć, wykonywać zdjęcia i filmy, a także sterować podstawowymi funkcjami kamery. Aplikację można pobrać ze sklepu AppStore lub Google Play.

Bezpłatne aktualizacje

Jak wszystkie kamery **HIKMICRO** również celownik **Thunder TH25P 2.0** może być aktualizowany samodzielnie przez użytkownika w momencie pojawienia się stosownej aktualizacji wprowadzającej nie tylko usunięcie znalezionych błędów, ale również rozszerzających możliwości urządzenia o nowe funkcje.

Porównanie modelu Thunder TH25 i Thunder TH35:

	TH25	TH35
Obiektyw	25 mm	35 mm
Powiększenie optyczne	1,5 x	2,14 x
Detekcja	1200 m	1800 m