

Link do produktu: <https://pentagon.pl/cyfrowy-monokular-nasadka-noktowizyjna-sytong-ht-66-940-nm-p-6014.html>



Cyfrowy monokular nasadka noktowizyjna Sytong HT-66 940 nm

Cena	1 299,00 zł
Numer katalogowy	620-002
Kod producenta	HT-66 16mm 940nm
Zasilanie ogniwem	18650 × 1
Elementy zestawu	cyfrowa nakładka noktowizyjna, adapter na celownik optyczny, woreczek ochronny, zapasowy o-ring, ładowarka sieciowa, kabel USB, bateria
Producent	Sytong, Chiny
Marka	Sytong
Rozdzielczość wyświetlacza (szer. × wys.) [px]	1024×768

Opis produktu

Cyfrowa nasadka noktowizyjna Sytong HT-66 940 nm dzięki powiększeniu 4× optycznym umożliwia błyskawiczną przemianę lunety dziennej w wysokiej klasy noktowizor.

Sytong HT-66 może być wykorzystywana jako nasadka na lunetę, samodzielny monokular obserwacyjny lub noktowizyjna kamera cyfrowa.

W nasadce zastosowano czujnik **CMOS Sony** oraz wysokiej klasy **wyświetlacz OLED** o specyfikacji wojskowej, co gwarantuje wysoką rozdzielczość 1024 × 768 px oraz klarowność obrazu z gwarancją niezakłóconej pracy nawet w przy niskiej temperaturze. Niewątpliwym atutem zastosowanego wyświetlacza OLED jest funkcja regulacji jasności do 10% (od ekstra ciemnego do ekstra jasnego). Urządzenie umożliwia obserwację w pełnym kolorze (dziennym) lub w trybie nocnym wspieranym przez **iluminator podczerwieni o długości fali IR 940 nm** z 3-poziomą regulacją natężenia światła. W komplecie znajduje się adapter, umożliwiający mocowanie nasadki na okularze celownika optycznego. Sytong HT-66 nie wymaga przystrzeliwania po ponownym zdjęciu i założeniu, dzięki czemu urządzenie może być wygodnie wykorzystywane bez obawy o utratę ustawień. Optyczne powiększenie o wartości 4 × można trzykrotnie zwiększyć, uzyskując w ten sposób powiększenie cyfrowe o 14× powiększeniu.

Przewaga nakładki noktowizyjnej Sytong HT-66 nad konkurencją

Regulowany emiter podczerwieni IR o długości fali 940 nm w połączeniu z najnowszym sensorem **CMOS SONY** o powiększonej czułości wychwytywania światła (o 20% większej niż w podobnych modelach konkurencji) gwarantuje komfortową obserwację na dystansie większym niż 200 metrów. Zwiększona czułość sensora umożliwia obserwację także bez iluminatora podczerwieni IR, co oczywiście w dużym stopniu ogranicza ryzyko wykrycia obserwatora.

Do obsługi nasadki Sytong HT-66 940 nm służą 4 przyciski usytuowane na górze korpusu, dzięki czemu z obsługą nasadki poradzi sobie z łatwością nawet w całkowitej ciemności. Nasadka zasilana jest za pomocą wymiennego akumulatora 18650, który można ładować bez wyjmowania z urządzenia za pomocą gniazda **USB-C**. Wbudowany port pozwala również na przedłużenie czasu działania poprzez zastosowanie zewnętrznego power banku. Dzięki zastosowaniu trybu stand-by (gotowość do działania) Sytong HT-66 ma nie tylko wydłużony czas działania, a także **błyskawiczny start nakładki** w czasie ~ 1 sekundy.

Producent nie zapomniał oczywiście o funkcji wideo rejestratora, dzięki czemu możemy utrwalić nasze polowania w postaci video 1920 × 1080 FHD 30 fps lub zdjęć o rozdzielczości 2608 × 1944 5 mpx. W urządzeniu zastosowano **port kart pamięci**

Micro SD z możliwością obsługi nośnika o maksymalnej pojemności 32 GB. Użytkownik może także przesłać nagrane dane za pomocą protokołu WiFi (WLAN).

Pomimo lekkiej i kompaktowej konstrukcji Sytong HT-66 cechuje się imponującą **odpornością na odrzut broni — nawet do 6000 J**, dzięki czemu nakładka może być bezpiecznie stosowana na broni myśliwskiej o kalibrach 9,3×62 i 375 H&H.