Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 01:06

Link do produktu: https://pentagon.pl/kolimator-vortex-strikefire-ii-red-p-7079.html



Kolimator Vortex StrikeFire II Red

Cena	**969,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**186-390**
Kod producenta	**SF-BR-504**
Kod EAN	**843829108911**
Producent	**Vortex**
Gaz wypełniający	**Azot**
Elementy zestawu kolimatora	**montaż picantinny, ściereczka do czyszczenia optyki, zakrywki na szkła, bateria**
Kolor plamki	**czerwony**
Okres gwarancyjny	**Dożywotnia gwarancja VIP* firmy Vortex Optics**
Materiał obudowy	**duraluminium anodyzowane wg. MIL-SPEC**
Zasilanie ogniwem	**bateria litowa CR2**
Producent	**Vortex Optics, USA**
Średnica tubusu [mm]	**30 mm (1,18″)**
Typ krzyża celowniczego (siatki)	**plamka**
Marka	**Vortex Optics**

Opis produktu

Vortex StrikeFire II Red to **budżetowy celownik kolimatorowy do strzelania na krótkich i średnich dystansach**, z kropką 4 MOA oraz tubusem 30 mm, który zapewnia szerokie pole widzenia.

Vortex StrikeFire II Red to sprawdzony kolimator karabinowy, który **wyróżnia się niezawodnością działania, dużym zakresem regulacji punktu celowania oraz długim czasem pracy** wynoszącym nawet do 8000 godzin (6. poziom jasności).

W porównaniu z mniejszymi kolimatorami typu Sparc lub Crossfire, model Strikefire II ma tubus o średnicy 30 mm, co **wpływa na znacznie szersze pole widzenia, oraz pozwala na potężny zakres regulacji kropki**.

Solidna konstrukcja

Jednoczęściowy **tubus kolimatora o średnicy 30 mm wykonano z trwałego aluminium lotniczego**, co gwarantuje wytrzymałość konstrukcji na odrzut, uszkodzenia mechaniczne oraz upadek.

Dokładne uszczelnienie oraz **wypełnienie korpusu suchym azotem eliminuje problem parowania optyki, oraz zapobiega przedostawaniu się wilgoci**, dzięki czemu celownik może być bezpiecznie użytkowany podczas deszczu, opadów śniegu oraz wilgotnym środowisku.

Aluminium poddano procesowi twardego anodowania HA-III, tworząc w ten sposób czarnomatową powłokę o bardzo wysokiej odporności na zarysowania i wytarcia.

Układ optyczny

W kolimatorze zastosowano **soczewki o bardzo wysokiej transmisji światła**. Osiągnięto to dzięki zastosowaniu na wszystkich powierzchniach powietrze-szkło wielowarstwowych powłok antyrefleksyjnych. Do celowania służy czerwona kropka 4 MOA, pozwalająca na błyskawiczne przechodzenie między celami.

Wielkość kropki została dostosowana do strzelania dynamicznego na krótkich i średnich dystansach, gdzie najważniejsze jest instynktowne celowanie oraz szybkie przejścia między celami.

Punkt celowania ma 10 ustawień jasności, co pozwala nie tylko na dostosowanie kropki do warunków oświetleniowych, ale również strzelanie z wykorzystaniem noktowizora (2 pierwsze ustawienia).

Celownik podobnie jak większość kolimatorów na rynku ma marginalny błąd paralaksy, który nie wpływa odczuwalnie na wydajność działania, dlatego zgodnie z przyjętą praktyką branżową producent opisuje urządzenie jako „wolne od błędu paralaksy".

Duży zakres regulacji, wygodna obsługa

Regulacji położenia kropki dokonujemy za pomocą dwóch krytych bębnów (wartość kliku 1/2 MOA), których **zakres ustawień wynosi aż 100 MOA w pionie i poziomie**.

Do włączenia/ wyłączenia oraz zmiany jasności kropki gumowe przyciski oznaczone strzałkami. Przyciski zostały wygodnie umieszczone po lewej stronie okularu, dlatego wszystkie kroki związane ze zmianą ustawień możemy wykonywać bez odrywania oczu od celu.

Długi czas pracy

Kolimator zasilany jest baterią CR2, która zapewnia nawet do 8000 godzin pracy przy ustawieniu 6. Długi czas pracy kolimator zawdzięcza **zastosowaniu automatycznego wyłącznika**, który wyłącza celownik po upływie 12 godzin.

Montaż

W zestawie otrzymujemy montaż kątowy „lower 1/3 co-witness" na szynę 22 mm. Po instalacji na platformie typu AR, kropka kolimatora jest o powyżej przyrządów celowniczych, a środek optyczny znajduje się 40 mm nad szyną montażową.