Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 16:10

Link do produktu: https://pentagon.pl/lampa-kempingowa-fenix-cl26r-zielona-p-7763.html



Lampa kempingowa Fenix CL26R zielona

Cena	**249,00 zł**
Numer katalogowy	**039-380**
Kod producenta	**CL26R green**
Kod EAN	**6942870306209**
Seria	**CL**
Okres gwarancyjny	**5 lat producenta**
Elementy zestawu latarki	**akumulator Fenix ARB-L18 (18650; 2600 mAh; 3,6 V; Li-ion) ×1, instrukcja producenta, kabel microUSB, kółko do przyczepienia latarki do kluczy, zapasowy o-ring ×1 (zapasowa uszczelka)**
Materiał obudowy	**polimer**
Źródło zasilania	**port micro USB**
Zasilanie ogniwem	**18650 × 1, CR123A × 2**
Akceptowalny typ ogniwa	**baterie jednorazowe (pierwotne), akumulator wielokrotnego użytku (wtórne)**
Klasa szczelności IP	**IP66**
Ilość trybów	**8**
Kolor	**zielony**
Producent	**Fenixlight Limited, Chiny**
Marka	**Fenix**

Opis produktu

Fenix CL26R to niezwykle **wytrzymała latarka biwakowa** o dwóch barwach światła, bardzo długim czasie pracy, możliwości wyboru kierunku świecenia oraz praktycznym ładowaniu za pomocą portu micro-USB.

Fenix CL26R to bardzo lekka, kompaktowa lampa biwakowa, której funkcjonalność, parametry światła oraz ogromna wytrzymałość pozytywnie zaskoczy wszystkich globtroterów, miłośników gór i bushcraftowców.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanego tworzywa **PC2805** niemieckiej marki Bayern, **latarka ma niezwykle wytrzymałą konstrukcję, odporną na nacisk aż 1200 kg!** Tak solidna budowa powoduje, że lampka sprawdzi się w każdej formy aktywności outdoorowej tj. podczas biwakowania, obozowania w lesie, a także wymagającej górskiej wspinaczki.

Fenix CL26R umożliwia korzystanie z **dwóch barw światła tj. białego i czerwonego**. Maksymalny strumień białego światła wynosi aż **400 lumenów** i w trybie tym lampa pracuje aż do 5 godzin. Do dyspozycji mamy jeszcze tryby: średni (150 lumenów), niski (40 lumenów), światło dolne 1 (3 lumeny), światło dolne 2 (25 lumenów) oraz kierunkowe światło przednie (25 lumenów). Światło czerwone pracuje w dwóch trybach: ciągłym (1 lumen) oraz błyskowym (1 lumen). Warto podkreślić, że długość fali światła czerwonego wynosi 622-720 nm, dzięki czemu jest ono widoczne aż z 500 metrów.

Latarka jest niezwykle funkcjonalna również dzięki **możliwości wyboru kierunku świecenia**. W zależności od potrzeb i sytuacji użytkownik może korzystać z następujących opcji:

- skierować strumień światła w dół np. do oświetlenia wnętrza namiotu (dwa tryby jasności)

- ukierunkować światło o strumieniu 25 lumenów do przodu np. do czytania
- korzystać ze standardowego rozproszonego światła, oświetlającego obszar o zasięgu 25 m.

Do włączania, zmiany kierunku świecenia i poziomu jasności, służy tylko **jeden przycisk**, dzięki czemu urządzenie możemy komfortowo obsługiwać nawet w całkowitej ciemności.

Długi czas działania zapewnia wydajny **akumulator Fenix ARB-L18 18650 2600 mAh 3,6 V**, który można także zastąpić dwoma bateriami CR123. Latarka jest odporna na działanie niskich temperatur, dzięki zastosowaniu **unikalnego systemu odprowadzania ciepła**, które tworzy wokół przedziału zasilania termiczną warstwę ochronną i zapewnia dobrą wydajność nawet przy wysokim mrozie.

Bardzo praktycznym i wygodnym rozwiązaniem jest możliwość **ładowania akumulatora za pomocą wbudowanego portu micro-USB**. Dzięki temu akumulator możemy ładować w dowolnym miejscu i sytuacji, potrzebujemy jedynie kabla micro-USB (w zestawie) oraz źródła energii np. power banku, laptopa lub samochodowej ładowarki USB.

Latarkę możemy mocować na 3 wygodne sposoby:

- za pomocą metalowego uchwytu i karabińczyka do plecaka lub rurki namiotowej
- przy użyciu gwintu do statywu fotograficznego
- za pomocą wbudowanego magnesu do większości stalowych powierzchni

Klasa odporności IP66 powoduje, że latarka jest odporna na pył, intensywny deszcz oraz chwilowe zalanie wodą.

Fenix CL26R to nowoczesna lampa kempingowa, która z pewnością stanie się nieodłącznym kompanem dla wielu miłośników turystyki, leśnego obozowania oraz pasjonatów sportów ekstremalnych.

Dioda	Typ	Tryb	Maks. moc [lm]	Maks. czas pracy [h min]	Maks. zasięg [m]
biała	ciągły	niski	40	30 h	25
		średni	150	15 h	25
		wysoki	400	5 h	25
		dół 1	3	240 h	25
		dół 2	25	58 h	25
		przód	25	58 h	25
czerwona	ciągły		1	200 h	500
	migający		1	400 h	

Parametry światła były testowane przy użyciu akumulatora **Fenix ARB-L18 18650 2600 mAh 3,6V**.