

Link do produktu: <https://pentagon.pl/latarka-czolowa-led-fenix-wh23r-p-7793.html>

Latarka czołowa LED Fenix WH23R



Cena	269,00 zł
Numer katalogowy	039-524
Kod producenta	WH23R
Kod EAN	6942870308807
Odporność na upadek [m]	2
Okres gwarancyjny	2 lata producenta
Elementy zestawu latarki	kabel USB-C, instrukcja producenta, latarka
Materiał obudowy	poliwęglan
Źródło zasilania	port USB-C
Klasa szczelności IP	IP66
Ilość trybów	7
Producent	Fenixlight Limited, Chiny
Marka	Fenix

Opis produktu

Nie każda latarka jest przez nas wykorzystywana w celach hobbystycznych. Z tego powodu marka **Fenix** stworzyła linię WH łączącą w sobie źródła światła stworzone z myślą o intensywnym wykorzystaniu w typowo profesjonalnych zastosowaniach.

Zastosowanie korpusu modelowanego z poliwęglanu gwarantuje nam ekstremalną odporność na warunki otoczenia - zarówno korozję jak i potencjalne uszkodzenia wywołane mechanicznymi urazami. Podwójna dioda główna gwarantuje nam odpowiedni zapas mocy strumienia, przy okazji dostosowując jego kształt do konkretnych zastosowań, natomiast system automatycznego włączenia pozwoli nam na **sterowanie urządzeniem bez dotykania jego korpusu**.

Latarka czołowa Fenix WH23R oferuje użytkownikowi:

- Odporną na trudne warunki konstrukcję opartą o niezwykle wytrzymały poliwęglan
- Dwie diody wyposażone w różne systemy optyczne zapewniające różną formę strumienia
- Po 3 tryby mocy strumienia dla każdej diody oraz łączący ich działanie tryb Turbo
- Maksymalny czas pracy 150 h oraz szybkie ładowanie trwające około 1,5 h
- Zintegrowany akumulator litowo-jonowy doładowywany za pomocą portu USB-C
- Szeroki kąt oświetlania oraz możliwość regulacji nachylenia głowicy w zakresie 60 stopni
- Wyjątkowo skuteczne dostosowanie do użytkowania w rękawicach ochronnych
- System automatycznego włączenia pozwalający na bezkontaktową obsługę latarki
- Regulację natężenia za pomocą dobrze wyczuwalnego nawet w rękawicach pokrętła
- Bardzo niską masę gwarantującą komfort podczas długotrwałego użytkowania
- Szczelność w standardzie IP66 gwarantującą zabezpieczenie przed deszczem i pyłem
- Oddychającą, regulowaną opaskę pozwalającą na wygodne użycie również na skórze głowy

Latarka czołowa Fenix WH23R została stworzona, aby zapewniać kompleksowe oświetlenie podczas różnego rodzaju prac. Producent zastosował tu zatem dwie diody wyposażone w różne systemy optyczne - reflektor gładki zapewniający skupiony, osiągający długi dystans strumień, oraz reflektor typu orange peel skutecznie i równomiernie oświetlający najbliższe otoczenie. **Obie diody posiadają trzy tryby mocy - niski, średni oraz wysoki**. Aby skorzystać z maksymalnej mocy latarki, wyposażono ją również w dodatkowy tryb Turbo łączący działanie obu diod.

Latarka czołowa Fenix WH23R - podręczne źródło światła stworzone z myślą o zastosowaniach profesjonalnych

Kluczowymi cechami latarki są również **ułatwienia pozwalające na komfortową pracę w rękawicach**. Urządzenie aktywowane jest przy użyciu czujnika ruchu, dzięki czemu włączenie odbywa się bez konieczności wyszukiwania przycisku na korpusie - z łatwością włączymy je nawet w sytuacji, kiedy nasze dłonie zajęte są narzędziami. **Wybór trybów świecenia odbywa się przy pomocy dużego, teksturowanego pokrętkła**, co pozwoli nam na łatwą obsługę w grubych rękawicach lub mokrą czy zabrudzoną dłonią.

Głowica latarki została wyposażona w **możliwość regulacji kąta nachylenia w zakresie 60 stopni**. W połączeniu z wyjątkowo szerokim kątem oświetlenia pozwoli nam to na wygodną pracę niezależnie od pozycji w jakiej się znajdujemy. Konstrukcja korpusu latarki została oparta o niezwykle wytrzymały, a przy tym bardzo lekki poliwęglan. Gwarantuje nam to **wysoką odporność na upadki oraz uderzenia**, jak i komfortowo niską masę pozwalającą na wygodne korzystanie z latarki przez wiele godzin. Pomaga w tym również nowoczesna, wyposażona w otwory wentylacyjne opaska, która gwarantuje skuteczne odprowadzanie wilgoci podczas cieplejszych dni.

Dioda	Światło	Tryb	Maks. strumień świetlny [lm]	Maks. czas pracy [h min]	Zasięg [m]	Maks. światłość [cd]	
biała	Skupione	Wysoki	300	6 h 19 min	84	1772	
		Średni	120	9 h 32 min	53	689	
		Niski	30	25 h 57 min	26	175	
	Rozproszone	Wysoki	300	6 h 19 min	35	309	
		Średni	70	15 h 36 min	17	71	
		Niski	5	150 h	5	7	
	Skupione + Rozproszone	Turbo	600	3 h 39 min	100	2280	