

Link do produktu: <https://pentagon.pl/latarka-katowa-led-fenix-ld15r-p-7799.html>

Latarka kąтова LED Fenix LD15R



Cena	229,00 zł
Numer katalogowy	039-349
Kod producenta	LD15R
Kod EAN	6942870305851
Ilość trybów	7
Kolor	czarny
Producent	Fenixlight Limited, Chiny
Marka	Fenix
Odporność na upadek [m]	2
Materiał pokrowca	jest / wykonany z tworzywa sztucznego (Cordura)
Maks. ilość cykli ładowań	do 500 cykli
Typ diody	biały: Cree™ XP-G3
Seria	LD
Okres gwarancyjny	5 lat producenta
Elementy zestawu latarki	akumulator Fenix ARB-L16 (16340; 700 mAh; 3,6 V; Li-ion) ×1, kabel microUSB, pokrowiec (kabura) (holster), zaślepka do wejścia na zasilanie przez USB ×1 (zapasowe uszczelki), zapasowy o-ring ×1 (zapasowa uszczelka)
Materiał obudowy	duraluminium anodyzowane wg. MIL-SPEC
Zasilanie ogniwem	16340 × 1, CR123A × 1
Klasa szczelności IP	IP68
Żywotność diody	do 50 000 h

Opis produktu

Fenix LD15R to kompaktowa latarka kąтова o strumieniu 500 lumenów, dwóch barwach światła, opcji ładowania przez gniazdo USB oraz bardzo przydatnej funkcji, w postaci wskaźnika poziomu naładowania akumulatora. **W zestawie akumulator ARB-L16-700.**

Fenix LD15R swoją budową nawiązuje do latarek kątowych stosowanych w US Army blisko od 70 lat. Kompaktowy korpus o długości zaledwie 70 mm, wykonano z lekkiego i wytrzymałego aluminium lotniczego poddanego procesowi twardego anodowania HA-III. Żebrowanie na głowicy i tubusie pełni rolę radiatora, odpowiedzialnego za odprowadzanie nadmiaru ciepła wydzielanego podczas pracy latarki. **Formuła latarki kąkowej, to sprawdzone i bardzo praktyczne rozwiązanie przydatne zarówno w turystyce jak i codziennym wykorzystaniu.** Stalowy klips umożliwia mocowanie latarki do sprzętu lub odzieży na dwa sposoby (górze/ dół). Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, **w modelu Fenix LD15R zainstalowano silny magnes (w zakrętce), pozwalający błyskawicznie doczepić latarkę do stalowej powierzchni.** Te dwie proste formy mocowania powodują, że ręce użytkownika pozostają wolne i możemy skoncentrować się na wykonywanej czynności.

Źródłem światła latarki kątovej Fenix LD15R są dwa emitory, biała dioda Cree XP-G3 oraz czerwona Everlight. W zależności od potrzeb możemy korzystać ze strumienia białego światła o maksymalnej jasności 1800 kandeli i zasięgu 85 m lub dyskretnego, nie oślepiającego światła czerwonego o strumieniu 4 lumenów. Natężenie światła jest oczywiście regulowane, użytkownik ma do dyspozycji 4 poziomy jasności światła białego (Low→Med→High→Turbo) oraz 3 tryby światła czerwonego (stałe światło czerwone→sygnałowe światło czerwone→SOS).

Do włączania/ wyłączenia latarki oraz zmiany trybów służy tylko jeden przycisk, w rezultacie Użytkownik może cieszyć bardzo prostym i intuicyjnym interfejsem. **Latarka zapamiętuje ostatni wybierany tryb** i po kolejnym włączeniu, automatycznie aktywuje ten poziom jasności.

Latarka kątovej Fenix LD15R jest zasilana za pomocą akumulatora 16340 ARB-L16-700 (w zestawie), zapewniającym **do 80 minut pracy w trybie Turbo 500 lumenów**. Dużym udogodnieniem i praktycznym rozwiązaniem jest **funkcja ładowania akumulatora bez konieczności wyjmowania go z latarki**. Na pokładzie latarki Fenix LD15R, znajduje się chip oraz **port micro USB**, pozwalający na doładowywanie akumulatora np. za pośrednictwem power-banku. Gumowa zatyczka, chroni gniazdo przed wilgocią, pyłem i wodą. Latarka posiada także wskaźnik poziomu naładowania akumulatora. Znajdującą się pod gumką włącznika dioda, w prosty i czytelny sposób komunikuje o stanie energii, co pozwala na bardziej wydajne zarządzanie zapasem energii.

Komunikaty wskaźnika poziomu akumulatora:

- stałe światło zielone: 100-85%
- pulsujące światło zielone: 85-50%
- stałe światło czerwone: 50-25%
- pulsujące światło czerwone: 25-1%

Pomimo niewielkich rozmiarów latarka cechuje się wysoką klasą ochrony IP68, oznaczającą odporność na zanurzenie w wodzie na głębokość 2 m oraz upadek z wysokości 1,5 m.

Latarka kątovej Fenix LD15R to kompaktowe, wydajne źródło światła, o bardzo szerokim zastosowaniu, począwszy od codziennego użytku, turystyki, aż po myślistwo i zastosowanie w pracy służb mundurowych.

Przedstawione parametry uzyskano w warunkach laboratoryjnych. Podczas testów wykorzystywano akumulator **Fenix ARB-L16-700**.

Dioda	Typ	Tryb	Maks. strumień świetlny [lm]	Maks. czas pracy [h min]	Maks. zasięg [m]	Maks. światłość [cd]
biała	ciągły	turbo	500	1 h 20 min	85	1 800
		wysoki	150	2 h 50 min	46	530
		średni	30	13 h 20 min	23	135
		niski	3	110 h	6	9
czerwony	ciągły	eco	4	30 h	5	6
	chwilowy	sygnalizacyjny	4	-	-	-
		SOS	4	-	-	-