Dane aktualne na dzień: 03-02-2026 11:36

Link do produktu: https://pentagon.pl/latarka-led-fenix-e35r-p-7817.html

Latarka LED Fenix E35R

Cena	**339,00 zł**
Numer katalogowy	**039-542**
Kod producenta	**E35R**
Kod EAN	**6942870309460**
Odporność na upadek [m]	**1**
Typ diody	**Luminus SST70**
Seria	**E**
Okres gwarancyjny	**5 lat producenta**
Elementy zestawu latarki	**akumulator Fenix ARB-L21-5000 21700 5000 mAh, krótka opaska na rękę (smyczka) (lanyard), zapasowy o-ring ×1 (zapasowa uszczelka)**
Źródło zasilania	**port USB-C**
Akceptowalny typ ogniwa	**akumulator wielokrotnego użytku (wtórne)**
Klasa szczelności IP	**IP68**
Żywotność diody	**do 50 000 h**
Ilość trybów	**6**
Producent	**Fenixlight Limited, Chiny**
Marka	**Fenix**

Opis produktu

Latarka edc Fenix E35R to ulepszona wersja modelu Fenix E35 V3.0, którą wzbogacono o port ładowania USB-C oraz mocniejszy strumień światła wynoszący aż 3100 lumenów.

Fenix E35R to mała latarka EDC, którą pokochają miłośnicy marki Fenix oraz łowcy lumenów. Wszystko za sprawą potężnego strumienia światła, wydajnego zasilania oraz funkcjonalności.

Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzednika E35 V3.0:

- Strumień światła mocniejszy o 13% - 3100 lumenów,
- zasięg zwiększony o 18% - teraz 260 metrów,
- wbudowany port ładowania USB-C,
- magnetyczna końcówka pozwalająca na mocowania latarki do stalowych powierzchni.

Fenix E35R - mała latarka do codziennych zastosowań

Tubus latarki wykonano z **anodowanego aluminium lotniczego**, co gwarantuje wysoką wytrzymałość na uszkodzenia oraz solidność konstrukcji. Dzięki poprzecznemu moletowaniu powierzchni, latarka nie wyślizguje się z dłoni, a jej chwyt jest dobrze wyczuwalny. Latarka ma poręczną wielkość (120 mm), z baterią waży około **148 g**, dlatego może nam stale towarzyszyć w codziennej aktywności. Dzięki zastosowaniu sprężystego klipsa latarkę można łatwo zamocować na pasie, plecaku. Mocny magnes wbudowany wewnątrz pokrywy baterii pozwala na mocowanie latarki do powierzchni stalowych, co pozwala nam na wykonywanie czynności wymagających użycia obu rąk.

Źródłem światła jest dioda nowej generacji **LUMINUS SST70 LED**, emitująca maksymalny strumień światła **3100 lumenów** na dystansie aż **260 m**. Chłodno-neutralna barwa światła ogranicza zmęczenie oczu, zapewnia bardziej naturalne oddawanie kolorów oraz lepszą widoczność detali.

W latarce zastosowano soczewkę kolimacyjną o wysokiej transmisji światła oraz odbłyśnik orange peel, które powodują, że strumień światła jest równomiernie i szeroko rozproszony, wydajnie oświetlając centrum oraz boki sceny przed nami. Użytkownik ma do dyspozycji 5 **trybów pracy światła stałego**: turbo, wysoki, średni, niski, eko, oraz jeden tryb błyskowy strobo. Do obsługi latarki służy boczny przycisk (z metalu), odpowiadający za aktywację i zmianę trybów światła. Wygodne usytuowanie włącznika oraz czytelny interfejs zapewniają wygodne i przyjazne użytkowanie latarki.

Przykładowe wykorzystanie trybów:

- eco 30 lumenów - chwilowe doświetlenie w całkowitych ciemnościach
- niski 150 lumenów - precyzyjne oświetlenie miejsca na krótkim dystansie
- średni 350 lumenów - oświeltlenie ścieżki lub chodnika
- wysoki 1000 lumenów - oświetlenie drogi
- turbi 3100 lumenów - iluminacja stoku, ściany lasu itp.
- strobo - oślepienie napastnika, sygnalizacja pozycji, wzywanie ratunku.

Fenix E35R - latarka edc na USB-C

Fenix E35R zasilany jest za pomocą akumulatora 21700 o pojemności 5000 mAh. ARB-L21-5000 to obecnie najbardziej pojemne ogniwo do zasilania latarek, zapewniające znacznie dłuższą pracę oraz stałą wydajność prądową.

W akumulatorze zastosowano innowacyjny **system ładowania w postaci wbudowanego portu USB-C**. To praktyczne i wygodne rozwiązanie umożliwia ładowanie ogniwa bez potrzeby korzystania z dodatkowej ładowarki. Do ładowania wystarczy jedynie standardowy kabel USB-C oraz źródło prądu np. power bank, laptop, komputer stacjonarny lub samochodowa ładowarka USB. Dzięki tej funkcjonalności oszczędzimy pieniądze (na zakupie ładowarki), mamy także możliwość wygodnego ładowania latarki praktycznie w dowolnym miejscu.

W latarce **E35R** zastosowano także **wskaźnik poziomu baterii** (dioda w bocznym włączniku), zabezpieczenie przed przegrzaniem i odwróconą polaryzacją oraz funkcja ostrzegania o niskim poziomie akumulatora. Na czas przenoszenia latarki, **włącznik można zablokować**, chroniąc w ten sposób przed niekontrolowanym rozładowaniem akumulatora. Latarka ma wysoką **klasę szczelności IP68**, jest zatem odporna na pełne zanurzenia wodzie na głębokości 2 m oraz upadek z wysokości 1 m.

Wskazania poziomu akumulatora:

- stałe światło zielone: 100-85%,
- migające światło zielone: 85-50%,
- stałe światło czerwone: 50-25%,
- migające światło czerwone: 25-1%.

Dioda	Tryb	Tryb	Maks. moc [lm]	Maks. czas pracy [h min]	Maks. zasięg [m]	Maks. światłość [cd]
	eco		30	69 h	25	152
biała	niski	ciągły	150	21 h	54	719
	średni		350	9 h	50	1607
	wysoki		1000	3 h 40 min	138	4767
	turbo		3100	2 h 30 min	260	15103
	strobo	błyskowy	3000	-	-	

Parametry światła były testowane przy użyciu akumulatora **ARB-L21-5000**.