

Link do produktu: <https://pentagon.pl/latarka-led-fenix-lr35r-czarna-p-5050.html>

Latarka LED Fenix LR35R czarna



Cena	839,00 zł
Numer katalogowy	039-453
Kod producenta	LR35R black
Kod EAN	6942870307442
Klasa szczelności IP	IP68
Ilość trybów	6
Producent	Fenixlight Limited, Chiny
Marka	Fenix
Typ soczewki	z Ultra Clear™
Odporność na upadek [m]	1
Materiał pokrowca	jest / wykonany z nylonu
Typ diody	LUMINUS SST40
Seria	LR
Okres gwarancyjny	5 lat producenta
Elementy zestawu latarki	kabel USB-C, akumulator ARB-L21-4000P × 2, pokrowiec (kabura) (holster), zapasowy o-ring ×1 (zapasowa uszczelka)
Materiał obudowy	duraluminium anodyzowane
Źródło zasilania	port USB-C
Zasilanie ogniwem	akumulator 21700 × 2
Akceptowalny typ ogniwa	akumulator wielokrotnego użytku (wtórne)

Opis produktu

Fenix LR35R to kompaktowy szperacz emitujący strumień światła 10000 lumenów o zasięgu 500 m, wyposażony w 6 emiterów Luminus SST40, port ładowania USB-C, wskaźnik poziomu naładowania oraz 2 akumulatory 21700 o pojemności 4000 mAh.

Wytrzymała konstrukcja

Tubus latarki wykonano z **anodowanego aluminium A6061-T HA-III**, co gwarantuje wysoką wytrzymałość na uszkodzenia oraz solidność konstrukcji. Dzięki wzdłużnie ryflowanej powierzchni, latarka nie wyslizguje się z dłoni, a jej chwyt jest dobrze wyczuwalny.

Latarka jest poręczna i może być wygodnie obsługiwana jedną ręką. Długość całkowita latarki to zaledwie 140 mm, a jej ciężar z 2 akumulatorami wynosi 380 g, czyli mniej więcej tyle ile power bank o pojemności 20 000 mAh.

Dzięki zastosowaniu płaskiego klipsa latarkę można zamocować na pasie, plecaku lub kamizelce taktycznej.

Taktyczny szperacz

Źródłem światła latarki jest 6 **diod nowej generacji LUMINUS SST40 LED**, generujących **maksymalny strumień światła aż 10 000 lumenów przez 85 minut (sumaryczny czas pracy w trybie turbo)**.

Światło ma białą barwę, idealną do eksploracji, patrolowania, zastosowań taktycznych oraz polowania.

Ludzkie oko odbiera „zimne światło” jako mocniejsze, dlatego najlepiej sprawdza się do oświetlania terenu, oddalonych obiektów, a także oślepiania napastnika.

W latarce zastosowano antyrefleksyjne szkło o wysokiej transmisji światła oraz gładkie **odbłyśniki, dlatego strumień jest mocno skoncentrowany**, a jego zasięg całkowity sięga aż 500 m!

Parametry światła pozwalają na precyzyjne oświetlenie oddalonych obiektów oraz efektywną pracę w działaniach patrolowych, dzięki czemu Fenix LR35R świetnie sprawdzi się jako latarka do eksploracji lub taktyczno-myśliwska.

Tryby pracy z łatwą obsługą

Użytkownik ma do dyspozycji 5 trybów światła stałego: turbo, wysoki, średni, niski oraz 1 tryb błyskowy: strobo.

Wszystkie czynności związane z obsługą latarki tj. włączaniem, wyłączaniem oraz zmianą trybów obsługiwane są za pomocą jednego bocznego przycisku, wykonanego ze stali nierdzewnej.

Przed przypadkowym włączeniem latarki podczas noszenia, chronią dwa rozwiązania tj. przycisk osadzony poniżej linii korpusu oraz blokada przycisku (aktywowana podwójnym kliknięciem).

Taka funkcjonalność powoduje, że **latarka LR35R jest prosta i przyjazna w użytkowaniu**, dzięki czemu sprawdzi się zarówno w aktywności outdoorowej, jak i profesjonalnych zastosowaniach.

Pojemny akumulator i ładowanie USB-C

Fenix LR35R jest zasilany za pomocą 2 wysokoprądowych ogniw ARB-L21-4000P (w zestawie), które po pełnym naładowaniu zapewniają nawet do 80 godzin pracy (w trybie eco).

Latarka ma system szybkiego ładowania za pomocą wbudowanego portu USB-C. To praktyczne i wygodne rozwiązanie umożliwia ładowanie ogniwa bez potrzeby korzystania z dodatkowej ładowarki.

Wystarczy jedynie standardowy kabel USB-C oraz źródło prądu np. power bank, laptop, komputer stacjonarny lub samochodowa ładowarka z gniazdem USB.

Latarka ze wbudowanym portem USB-C pozwala nie tylko zaoszczędzić pieniądze (na zakup ładowarki), przede wszystkim zapewnia wygodę oraz możliwość ładowania w dowolnym miejscu.

Wskaźnik poziomu akumulatora

Podczas pracy lub polowania warto kontrolować stan akumulatora, dlatego w latarce LR35R zastosowano **system ostrzegający o niskim poziomie energii oraz prosty wskaźnik**, który informuje użytkownika o jego kondycji.

Dioda w metalowym włączniku przez 3 sekundy od aktywacji latarki informuje o poziomie akumulatora.

Wskazania poziomu akumulatora:

- stałe światło zielone: 100-85%,
- migające światło zielone: 85-50%,
- stałe światło czerwone: 50-25%,
- migające światło czerwone: 25-1%.

Funkcje dodatkowe

Latarka zapamiętuje ostatni używany poziom jasności. Po ponownym włączeniu latarka automatycznie aktywuje się w tym trybie (funkcja pamięci). **Latarka ma wysoką klasę ochrony IP68**, jest zatem odporna na pył, kurz, pełne zanurzenia w wodzie na głębokości 2 m oraz upadek z wysokości 1 m.

Producent nie zapomniał także o zastosowaniu zabezpieczenia przed przegrzaniem i odwróconą polaryzacją oraz sterownika z cyfrową regulacją prądu.

Parametry światła były testowane przy użyciu akumulatorów ARB-L21-4000P.

Dioda	Tryb	Maks. strumień światlny [lm]	Maks. czas pracy [h min]	Zasięg [m]	Maks. światłość [cd]
biała	turbo	10 000	1 h 25 min	500	63200
	wysoki	3000	1 h 35 min	270	18020
	średni	1200	3 h 15 min	170	7078
	niski	450	8 h 20 min	102	2686
	eco	50	80 h	30	256
	strobo	10 000	-	-	-