

Link do produktu: <https://pentagon.pl/latarka-taktyczna-led-fenix-tk20r-ue-tan-p-7842.html>

Latarka taktyczna LED Fenix TK20R UE tan

Cena	589,00 zł
Numer katalogowy	039-563
Kod producenta	TK20R UE tan
Kod EAN	6942870310107
Odporność na upadek [m]	1
Materiał pokrowca	jest / wykonany z nylonu
Typ diody	Luminus SST70
Seria	TK
Okres gwarancyjny	5 lat producenta
Materiał obudowy	duraluminium anodyzowane
Źródło zasilania	port USB-C
Zasilanie ogniwem	21700 × 1
Akceptowalny typ ogniwa	akumulator wielokrotnego użytku (wtórne)
Klasa szczelności IP	IP68
Żywotność diody	do 50 000 h
Ilość trybów	6
Kolor	beżowy
Producent	Fenixlight Limited, Chiny
Marka	Fenix

Opis produktu

Fenix TK20R UE to latarka taktyczna o maksymalnym strumieniu światła 2800 lumenów, wyposażona w port szybkiego ładowania USB-C, wskaźnik poziomu baterii oraz wydajny akumulator 21700 o pojemności 5000 mAh. **Nowy system sterowania FlexiSensa** oraz doskonałe parametry strumienia sprawiają, że Fenix TK20R UE to doskonały wybór zarówno do użytkowania outdoorowego jak i służbowego.

Główne cechy Fenix TK20R UE:

- Nowoczesna dioda Luminus SFT70 LED o żywotności 50 000 godzin
- Imponujący zasięg strumienia wynoszący aż 465 m
- zasilana akumulatorem Fenix ARB-L21-5000 (w komplecie)
- Advanced Pulse-Frequency Transmission System (APF)
- Nowy system sterowania FlexiSensa z funkcjami taktycznymi
- Wbudowany port szybkiego ładowania USB Type-C
- Dwie sprężyny w przedziale akumulatora gwarantują stabilną pracę i odporność na upadek
- Uszczelniony w standardzie IP68 korpus z aluminium A6061-T6
- Trudnościeralna anodowana powłoka typu HAIII

Latarka taktyczna Fenix TK20R V2.0 w sklepie dla strzelców Kolba

Tubus latarki wykonano z **anodowanego aluminium lotniczego A6061-T6**, co wpływa na jej niewielki ciężar oraz zapewnia wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Poprzeczne moletowanie powierzchni zapobiega wyslizgiwaniu się latarki z dłoni oraz nadaje jej nowoczesnego wyglądu. **Układ optyczny zabezpiecza korona (podwyższone elementy głowicy), chroniąca szkło w razie upadku** lub ustawienia na nierównej powierzchni. Dzięki zastosowaniu sprężystego klipsa (z możliwością odłączenia) latarkę możemy zamocować i przenosić na pasie, przy plecaku lub torbie, by w razie potrzeby była w zasięgu ręki.

Latarka mierzy 153 mm, a jej ciężar z baterią 21700 5000 mAh wynosi 204 g, dlatego może być nie tylko wygodnie przenoszona na pasie, ale także montowana na broni bez odczuwalnego zwiększenia masy karabinka. **Fenix TK20R UE spełnia wymogi ochronne klasy IP68**, co oznacza, że latarka jest odporna na upadek z wysokości 1 m, przenikanie kurzu i drobnych ciał stałych oraz całkowite zanurzenie w wodzie. Dzięki takiej funkcjonalności Fenix TK20R UE będzie **niezawodnym narzędziem do zastosowań taktycznych i outdoorowych**.

Źródłem światła jest **dioda nowej generacji LUMINUS SST70 LED**, emitująca maksymalny strumień światła 2800 lumenów na dystansie do 465 m. Biała barwa światła ogranicza zmęczenie oczu, zapewnia bardziej naturalne oddawanie kolorów oraz lepszą widoczność detali. W latarce zastosowano antyrefleksyjne szkło o wysokiej transmisji światła oraz **odbłyśnik gładki SMO**, dzięki któremu strumień światła może efektywnie oświetlić znacznie oddalone cele.

Fenix TK20R UE ma skoncentrowany strumień światła z intensywnym kątem skupionym. Takie parametry pozwalają na oświetlenie odległych miejsc, ale także efektywną pracę w ograniczonych przestrzeniach, dlatego Fenix TK20R UE doskonale sprawdzi się w działaniach patrolowych i ratowniczych. **Latarkę o takiej mocy i zasięgu docenią wszyscy mundurowi, strażacy i ratownicy szukający bezkompromisowych narzędzi do pracy**. Fenix TK20R UE to także wszechstronna latarka dla myśliwych czy turystów, która okaże się nieoceniona na otwartych przestrzeniach.

Latarki taktyczne Fenix w sklepie dla mundurowych Kolba w Czeladzi

Latarka zasilana jest **ogniwem typu 21700 o pojemności 5000 mAh**. Zastosowany akumulator ma blisko dwukrotnie większą pojemność niż standardowe ogniwo 18650, co w oczywisty sposób wpływa na zwiększony czas pracy latarki.

Fenix TK20R UE ma wbudowany port USB-C, który umożliwia **ładowanie ogniwa bez potrzeby korzystania z dodatkowej ładowarki**. Do ładowania wystarczy jedynie standardowy kabel USB-C (w zestawie) oraz źródło prądu np. power bank, laptop, komputer stacjonarny lub samochodowa ładowarka USB. Według informacji producenta, akumulator 21700 zapewnia do 170 minut sumarycznej pracy w trybie turbo 2800 lumenów. **Ładowania akumulatora od 1% do 100% nie powinno zająć dłużej niż 3,5 godziny**. Zastosowanie dwóch sprężyn w przedziale akumulatora, gwarantują stabilną pracę oraz zapobiega usterkom zasilania spowodowanych upadkiem lub odrzutem broni.

Latarka oferuje 5 trybów pracy światła ciągłego: turbo, wysoki, średni, niski, eco oraz 1 tryb błyskowy: strobo. Pozwala to precyzyjne dopasowania parametrów światła do sytuacji i własnych potrzeb. Do obsługi latarki zastosowano **system FlexiSensa oparty na doskonale wyczuwalnym przycisku oraz przełączającym tryby pokrętle**. Rozwiązanie to umożliwia włączenie trybu patrolowego, w którym przechodzimy pomiędzy wcześniej wspomnianymi trybami, lub trybu taktycznego, który pozwoli nam na szybkie wyzwolenie najmocniejszego strumienia turbo lub oślepiającego stroboskopu.

TK20R UE jest przyjazna i wygodna w użytkowaniu, a nauka interfejsu zajmie zaledwie kilka minut. W latarce TK20R UE zastosowano wskaźnik LED, który **informuje użytkownika o poziomie rozładowania akumulatora**. Ukryta dioda, widoczna dopiero po częściowym odkręceniu głowicy, w czasie rzeczywistym informuje o poziomie akumulatora. Funkcja jest dostępna wyłącznie podczas stosowania akumulatora Fenix ARB-L21 21700.

Wskazania poziomu akumulatora:

- stałe światło zielone: 100-85%
- migające światło zielone: 85-50%
- stałe światło czerwone: 50-25%
- migające światło czerwone: 25-1%

Latarka zapamiętuje ostatni używany poziom jasności. Po ponownym włączeniu latarka automatycznie aktywuje się w tym trybie (funkcja pamięci). W latarce zastosowano także zabezpieczenie przed przegrzaniem **IPO (Intelligent Overheat Protection)**, które chroni przed nadmiernym rozgrzaniem się powierzchni latarki (max. 60°C) oraz technologię **APF (Advanced Transsmision Technology)**, która zmniejsza podatność elektroniki na zakłócenia.