

Link do produktu: <https://pentagon.pl/luneta-celownicza-combat-2-5-10x40-30-mm-ir-mildot-ao-p-8015.html>

Luneta celownicza Combat 2,5-10x40 30 mm iR Mildot AO



Cena	259,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	065-715
Producent	NN, Polska
Elementy zestawu lunety	zakrywki na szkła
Średnica tubusu [mm]	30 mm (1,18")
Zastosowanie (przeznaczenie)	rekreacja
Typ wieżyczek	pion - otwarte (taktyczne), poziom - zakryte
Marka	NN

Opis produktu

Przystępna cenowo **luneta celownicza marki Combat** oferująca powiększenie w zakresie 2,5-10x przy średnicy obiektywu 40 mm. Aluminiowy korpus został pokryty zabezpieczającą powłoką, która ogranicza zarysowania mogące strukturalnie uszkodzić materiał. **Podświetlany krzyż celowniczy** sprawia, że luneta może pracować zarówno w warunkach bardzo intensywnego jak i niskiego oświetlenia.

Luneta celownicza Combat oferuje:

- Wszechstronne powieszenie w zakresie 2,5-10x do pracy na bliskich i średnich dystansach
- Siatkę celowniczą MilDot z punktami referencyjnymi ułatwiającymi celowanie na dłuższe dystanse
- Podświetlenie centralnego punktu celowniczego dla możliwości działania w różnych warunkach światła
- Regulację paralaksy dla dostosowania optyki do zróżnicowanych dystansów strzału
- Zakryte wieżyczki regulacji gwarantujące zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawu
- Dołączone w zestawie zakrywki na obiektyw i okular nakładane za pomocą szybkiej w użyciu gumy
- Ochronny pokrowiec zabezpieczający lunetę podczas transportu

Lunety celownicze Combat

Marka Combat oferuje budżetowe **przrządy celownicze tworzone z myślą o początkujących graczach ASG**. Prosta konstrukcja pozwala zapoznać się ze specyfiką użytkowania optyki na broni, jednocześnie nie nadwyrężając budżetu użytkownika. Wszechstronne powiększenie pozwala na korzystanie zarówno na **bliskich jak i średnich dystansach**. Luneta została wyposażona w **podświetlenie centralnego obszaru krzyża**. Sterowanie odbywa się za pomocą pokrętki, umieszczonego w pobliżu okularu. Regulacja paralaksy odbywa się za pomocą pokrętki otaczającego obiektyw, co pozwala na odpowiednie dostosowanie tego parametru pod wymagany dystans.