

Link do produktu: <https://pentagon.pl/luneta-celownicza-umarex-4x32-ao-ir-zm-11-mm-p-8283.html>

Luneta celownicza Umarex 4x32 AO IR z/m 11 mm

Cena	429,00 zł
Numer katalogowy	121-280
Kod producenta	2.1507
Kod EAN	4000844378576
Regulacja paralaksy [m]	od 15 do ∞
Producent	Umarex, Niemcy
Elementy zestawu lunety	montaż, osłony przeciwsłoneczne
Średnica tubusu [mm]	30 mm (1,18")
Typ wieżyczek	zakryte
Typ krzyża celowniczego (siatki)	MilDot MOA
Podświetlenie krzyża celowniczego (siatki)	jest
Marka	Umarex

Opis produktu

Umarex 4×32 AO IR z/m 11 mm to **solidny celownik optyczny o stałym powiększeniu**, wyposażony w podświetlaną siatkę celowniczą Mil-Dot oraz regulację paralaksy.

Solidna budowa

Luneta ma jednoczęściowy tubus o średnicy 30 mm wykonany z anodowanego aluminium o matowym wykończeniu. Dzięki uszczelnieniu i wypełnieniu lunety suchym azotem **optyka nie paruje i jest niewrażliwa na warunki atmosferyczne.**

Konstrukcja jest także odporna na wstrząsy, dzięki czemu **luneta Umarex 4×32 IR może być również używana na wiatrówkach sprężynowych o dużej energii.**

Powłoki antyrefleksyjne

Soczewki pokryto wielowarstwową powłoką antyrefleksyjną, która poprawia transmisję światła i zapewnia jasny, ostry obraz celu, dzięki czemu **luneta sprawdzi się podczas strzelania przy słabszym oświetleniu.**

Siatka celownicza typu Mil-Dot

W celowniku Umarex 4×32 AO IR zastosowano podświetlaną siatkę celowniczą Mil-dot składającą się z 4 cienkich belek, na których w regularnych odstępach naniesiono kropki pozwalające na nanoszenie poprawek (bez zmiany nastawy bębnow) oraz obliczenia odległości do celu.

Krzyże Mil-dot używane są najczęściej w optyce snajperskiej oraz lunetach wiatrówkowych. Regulacji siatki w pionie i poziomie dokonujemy za pomocą otwartych bębnow o wartości kliku 7 mm/100 m.

Regulacja paralaksy

Na obiektywie zastosowano pierścień pozwalający na płynne kompensowanie błędu paralaksy (błąd punktu widzenia wpływający na punkt celowania).

Korekta paralaksy pozwala na precyzyjne ustawienie ostrości obrazu w zależności od dystansu, na którym strzelamy. Na pokrętle paralaksy naniesiono oznaczenia odległości o trzech wartościach: 15,2 m; 91,44 m oraz nieskończoność.

Gotowa do montażu

Wraz z lunetą otrzymujemy solidne pierścienie montażowe (z kołkiem stopującym) na szynę 11 mm oraz polimerowe osłony soczewek.