Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 01:20

Link do produktu: https://pentagon.pl/luneta-celownicza-vortex-razor-hd-lht-4-5-22x50-ffp-30-mm-ao-xlr-2-moamrad-p-8320.html



Luneta celownicza Vortex Razor HD LHT 4,5-22x50 FFP 30 mm AO XLR-2 MOA/MRAD

Cena	**7 259,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**186-491**
Producent	**Vortex**
Regulacja paralaksy [m]	**od 22,9 do ∞**
Okres gwarancyjny	**Dożywotnia gwarancja producenta**
Producent	**Vortex Optics, USA**
Elementy zestawu lunety	**gumowe osłony soczewek, osłona przeciwsłoneczna, bateria, ściereczka do czyszczenia optyki**
Średnica tubusu [mm]	**30 mm (1,18″)**
Zastosowanie (przeznaczenie)	**myślistwo, strzelectwo sportowe**
Typ wieżyczek	**zakryte**
Podświetlenie krzyża celowniczego (siatki)	**jest**
Marka	**Vortex Optics**

Opis produktu

Vortex Razor HD LHT 4,5-22x50 FFP 30 mm AO XLR-2 MOA/MRAD to **ultralekki celownik myśliwski,** wyposażony w **podświetlaną siatkę XLR-2**, **boczną regulację paralaksy** oraz **zaawansowany układ optyczny HD z powłokami XR**, które gwarantują jasny i klarowny obraz nawet o zmierzchu.

Vortex Razor HD LHT 4,5-22x50 FFP 30 mm AO XLR-2 dzięki lekkiej konstrukcji i doskonałym parametrom optyki myśliwy otrzymuje **idealne narzędzie do aktywnego polowania** o bezkonkurencyjnym stosunku jakości do ceny.

Idealna optyka dla myśliwego

Wzmocniony tubus 30 mm, wykonano z aluminium lotniczego 6061-T6, gwarantując w ten sposób wytrzymałość na odrzut, korozję oraz uszkodzenia mechaniczne. **Celownik waży jedynie 615 g, co czyni go jednym z najlżejszym w tej klasie optyki**. Anodowany tubus ma bardzo trwałe antyrefleksyjne wykończenie, zapobiegające rysowaniu i wycieraniu powierzchni. **Precyzyjne uszczelnienie i wypełnienie optyki argonem**, całkowicie eliminuje problem wewnętrznego parowania soczewek oraz zapewnia **odporność na deszcz, śnieg i zanurzenie w wodzie**. Na zewnętrznych soczewkach naniesiono twardą powłoką **Armortek** chroniącą przed zarysowaniami, zabrudzeniem, wilgocią i olejami. Taka budowa powoduje, że **luneta może być bezpiecznie użytkowana w każdych warunkach pogodowych, bez obawy o uszkodzenie optyki**.

Doskonała jakość obrazu

W **Vortex Razor HD LHT 4,5-22x50 FFP 30 mm AO XLR-2** zastosowano **soczewki HD**, które gwarantują niesamowitą rozdzielczość, ostrość od krawędzi do krawędzi, wyjątkowo wierne odwzorowanie kolorów oraz bardzo jasny obraz pozbawiony zniekształceń wynikających z aberracji chromatycznej. **Soczewki HD** wykonano ze szkła **o niskim współczynniku dyspersji**, co wpływa na wspaniałą rozdzielczość i kontrast. Inną zaletą tego rodzaju szkła jest stosunkowo mała gęstość, dzięki czemu optyka jest lżejsza.

Imponującą jakość widzenia osiągnięto dzięki zastosowaniu apochromatycznego układu soczewek (system APO), który odpowiada za skupianie fal trzech długości (czerwonej, niebieskiej i zielonej) na tej samej płaszczyźnie. Parametrem, który **wyróżnia Vortex Razor LHT na tle konkurencji**, jest **imponująca transmisja światła**, wpływająca na jasność obrazu nawet przy niekorzystnych warunkach oświetleniowych. **Wielowarstwowe powłoki antyrefleksyjne XR** naniesiono na wszystkich powierzchniach powietrze-szkło, efektem jest **bardzo jasne i czyste widzenie celu** nawet przy 22-krotnym powiększeniu.

Podświetlana siatka celownicza

W lunecie Vortex Razor HD LHT 4,5-22x50 FFP 30 mm zastosowano **siatkę celowniczą XLR-2 w pierwszym planie, z podświetlanym krzyżem**, który stanowi nieocenioną pomoc podczas polowania po zmierzchu lub o świcie. **XLR-2** dostarcza szczegółowych danych balistycznych, zachowując przy tym czysty i niezakłócony obraz podczas strzelania na długim dystansie. Siatka FPP (w pierwszym planie), zmienia swój rozmiar w zależności od powiększenia, umożliwiając komfortowy odczyt i precyzyjne nanoszenie poprawek. Pole widzenia na 100 m wynosi od 7,83 m (powiększenie 4,5×) do 1,56 m (powiększenie 22×). Siatka umożliwia precyzyjne określenie odległości, kompensację opadu, nanoszenie korekty na wiatr oraz obliczanie parametrów ruchomego celu. W zależności od preferencji, **w momencie zakupu możemy wybierać pomiędzy siatką wyrażoną w MOA lub MRAD**.

Do włączania podświetlania i zmiany natężenia jasności służy boczny przycisk (w bębnie paralaksy), dzięki któremu obsługa tej funkcji jest instynktowna i wygodna. Kilkustopniowy zakres regulacji podświetlania umożliwia strzelanie w różnych warunkach pogodowych i przy zmiennym oświetleniu. Duża odległość źrenicy wyjściowej powoduje (102 mm), że wzrok strzelca pozostaje zrelaksowany, ponieważ wchodzenia w cel nie musi adaptować się do pola widzenia. Umożliwia to korzystanie z lunety osobom używającym szkieł korekcyjnych oraz chroni przed odrzutem broni dużego kalibru. **Do regulacji siatki służą blokowane bębny, kryte moletowanymi pokrywami**. W lunecie zastosowano mechanizm **RevStop Zero System**, umożliwiający szybki przywrócenie ustawień początkowych. Dla strzelca oznacza to, że może dowolnie nanosić korekty i w każdym momencie wrócić do pierwotnego punktu zerowania.

Regulacja paralaksy

Boczne pokrętło paralaksy pozwala na płynne kompensowanie błędu paralaksy (błąd punktu widzenia wpływający na punkt celowania) odrywania wzroku od celu. Korekta paralaksy pozwala na precyzyjne ustawienie ostrości obrazu w zależności od dystansu, na którym strzelamy.

Właściwości:

- Ultralekka konstrukcja — zaledwie 615 g,
- Soczewki XD — szkło o wysokiej gęstości, które charakteryzuje bardzo niską dyspersją, co zapewnia świetną rozdzielczość i nasycenie barw,
- Krzyż w pierwszym planie — skala krzyża jest proporcjonalna do wielkości przybliżonego celu. Stałe podziałki pozwalają na dokładne namierzenie celu na całym zakresie przybliżenia,
- Tubus o średnicy 30 mm — gwarantuje zwiększony zakres regulacji pionowej i poziomej,
- Jednoczęściowy tubus z aluminium — konstrukcja wycinana z pojedynczego bloku aluminium zwiększa odporność lunety na uszkodzenia,
- Wodoodporność — uszczelnienie uniemożliwia przenikanie wilgoci, kurzu oraz pyłu, zapewniając niezawodne działanie lunety w każdych warunkach,
- Odporność na roszenie — wypełnienie suchym azotem zapobiega roszeniu w szerokim zakresie temperatur,
- Anodyzowane wykończenie — twarde anodyzowanie oznacza wysoką odporność na zarysowanie,
- ArmorTek — trwała i odporna na zarysowania powłoka chroni zewnętrzną część soczewek przed zarysowaniem, olejem lub brudem,
- RevStop Zero System — mechanizm szybkiego resetowanie ustawień siatki do wartości początkowych,
- Boczna regulacja paralaksy — umożliwia precyzyjne ustawienie ostrości obrazu w zależności od dystansu,
- Podświetlana siatka celownicza — ułatwia celowanie przy słabym lub szczątkowym oświetleniu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Siatka: XLR-2 MOA , XLR-2 MRAD