

Link do produktu: <https://pentagon.pl/luneta-celownicza-vortex-strike-eagle-3-18x44-ffp-34-mm-ao-ebr-7c-moamrad-p-8328.html>



Luneta celownicza Vortex Strike Eagle 3-18x44 FFP 34 mm AO EBR-7C MOA/MRAD

Cena	3 619,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	186-554
Producent	Vortex
Typ wieżyczek	otwarte (taktyczne)
Typ krzyża celowniczego (siatki)	EBR-7C MRAD, EBR-7C MOA
Podświetlenie krzyża celowniczego (siatki)	jest
Marka	Vortex Optics
Regulacja paralaksy [m]	od 9,1 do ∞
Okres gwarancyjny	Dożywotnia gwarancja VIP* firmy Vortex Optics
Producent	Vortex Optics, USA
Elementy zestawu lunety	Ośłona "sunshader", bateria
Średnica tubusu [mm]	34 mm (1,34")

Opis produktu

Vortex Strike Eagle 3-18x44 FFP 34 mm AO EBR-7C MOA/MRAD to **luneta celownicza do strzelań długodystansowych**, w której zastosowano **soczewki HD z powłokami antyrefleksyjnymi XR**, podświetlaną siatkę celowniczą w pierwszym planie oraz system RevStop Zero System, umożliwiający szybkie przywrócenie ustawień początkowych.

Profesjonalny start

Vortex Strike Eagle 3-18x44 FFP zaprojektowano z myślą o strzelcach, szukających kompaktowej optyki pozwalającej na rozpoczęcie przygody ze strzelectwem długodystansowym w należyty sposób. **Strike Eagle** oferuje profesjonalne rozwiązania, precyzyjną mechanikę, niezawodne działanie oraz dożywotnią **gwarancję VIP**. Jeśli dodać do tego doskonałą optykę HD, podświetlaną siatkę w pierwszym planie, boczną regulację paralaksy oraz blokowane wieżyczki z systemem szybkiego resetowania otrzymujemy **sprawdzone narzędzie do strzelań precyzyjnych w przystępnej cenie**.

Vortex Strike Eagle 3-18x44 FFP- kompaktowa luneta do long shot

Jednoczęściowy tubus wykonano z jednego kawałka aluminium lotniczego 6061-T6, gwarantując w ten sposób wytrzymałość na odrzut, korozję oraz uszkodzenia mechaniczne. Anodowany tubus ma bardzo trwałe antyrefleksyjne wykończenie, zapobiegające rysowaniu i wycieraniu powierzchni.

Precyzyjne uszczelnienie i **wypełnienie optyki suchym azotem**, całkowicie eliminuje problem wewnętrznego parowania soczewek oraz zapewnia **ochronę klasy IPX7**, w efekcie luneta jest odporna na deszcz, śnieg i zanurzenie w wodzie. **Tubus o średnicy 34 mm** pozwala na

imponujący zakres regulacji pionowej (154 MOA lub 45 MRAD) i poziomej (62 MOA lub 18 MRAD) umożliwiając strzelanie na dużych dystansach. Na zewnętrznych soczewkach naniesiono twardą **powłoką Armortek** chroniącą przed zarysowaniami, zabrudzeniem, wilgocią i olejami. Taka budowa powoduje, że luneta może być bezpiecznie użytkowana w każdych warunkach pogodowych, bez obawy o uszkodzenie optyki. Celownik o długości 338 mm ma stosunkowo niską masę wynoszącą 774 g.

Optyka strzelecka Vortex - celowniki optyczne z dożywotnią gwarancją VIP

Vortex Strike Eagle 3-18 x 44 FFP 34 mm zastosowano **soczewki HD, które gwarantują wysoką rozdzielczość, ostrość od krawędzi do krawędzi, wierne odwzorowanie kolorów oraz jasny obraz** pozbawiony zniekształceń wynikających z aberracji chromatycznej.

Soczewki HD wykonano ze szkła o niskim współczynniku dyspersji, co wpływa na wspaniałą rozdzielczość i kontrast. Inną zaletą tego rodzaju szkła jest stosunkowo mała gęstość, dzięki czemu optyka jest lżejsza. Imponującą jakość widzenia osiągnięto dzięki zastosowaniu apochromatycznego układu soczewek (system APO), który odpowiada za skupianie fal trzech długości (czerwonej, niebieskiej i zielonej) na tej samej płaszczyźnie.

Parametrem, który wyróżnia Strike Eagle na tle konkurencji, jest **wysoka transmisja światła**, wpływająca na jasność obrazu nawet przy niekorzystnych warunkach oświetleniowych. Na wszystkie powierzchnie powietrze-szkło naniesiono **wielowarstwowe powłoki antyrefleksyjne XR**, dzięki czemu nawet przy maksymalnym 5x powiększeniu widzimy ostry i jasny obraz celu.

Luneta Vortex Strike Eagle 3-18x44 FFP- celownik do strzelania długodystansowego z podświetlaną siatką celowniczą

Vortex Strike Eagle 3-18 x 44 FFP przeznaczona jest do strzelectwa długodystansowego, dlatego w tym modelu zastosowano podświetlaną siatkę celowniczą w pierwszym planie. **Siatka FFP** (w pierwszym planie), zmienia swój rozmiar w zależności od powiększenia, umożliwiając komfortowy odczyt i precyzyjne nanoszenie poprawek. **Krzyż ma 11-stopniową regulację podświetlania**, z mechanizmem blokowania ustawień umożliwiając komfortową pracę w każdych warunkach oświetleniowych. Do zmiany natężenia jasności służy zewnętrzny pierścień (na bębnie paralaksy), dzięki czemu obsługa tej funkcji jest instynktowna i wygodna.

Pole widzenia na 100 m wynosi od 13,26 m (powiększenie 3x) do 2,23 m (powiększenie 18x). Duża odległość źrenicy wyjściowej (94 mm), pozwala na strzelanie w szklach korekcyjnych, ogranicza zmęczenie wzroku i chroni strzelca przed odrzutem broni. Aby zapewnić maksymalną odporność i niezawodność układu optycznego **siatka celownicza została wytrawiona za pomocą lasera** i zabezpieczona dwiema warstwami szkła. **Krzyż celowniczy EBR-7C zaprojektowano specjalnie z myślą o strzelectwie długodystansowym**. Siatka umożliwia precyzyjne określenie odległości, kompensację opadu, nanoszenie korekty na wiatr oraz obliczanie parametrów ruchomego celu. W zależności od potrzeb, w momencie zakupu możemy wybierać pomiędzy siatką wyrażoną w MRAD lub MOA.

Boczne pokrętko paralaksy pozwala na płynne kompensowanie błędu paralaksy (błąd punktu widzenia wpływający na punkt celowania) odrywania wzroku od celu. Korekta paralaksy pozwala na precyzyjne ustawienie ostrości obrazu w zależności od dystansu, na którym strzelamy. Do regulacji siatki służą **otwarte, niskoprofilowe wieżyczki**, o moletowanych pierścieniach pozwalających na zmianę ustawień także w rękawicach taktycznych. Klik bębna przesuwają siatkę 1/4 MOA (lub 0,1 MRAD), pełny zakres regulacji siatki wynosi 154 MOA/ 45 MRAD w pionie i 62 MOA/ 18 MRAD w poziomie.

W lunecie zastosowano **mechanizm RevStop Zero System, umożliwiający szybki przywrócenie ustawień początkowych**. Dla strzelca oznacza to, że może dowolnie nanosić korekty i w każdym momencie wrócić do pierwotnego punktu zerowania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Siatka: EBR-7C MOA , EBR-7C MRAD