Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 22:19

Link do produktu: https://pentagon.pl/luneta-celownicza-vortex-viper-pst-ii-3-15x44-30-mm-ao-ebr-4-p-8343.html



Luneta celownicza Vortex Viper PST II 3-15x44 30 mm AO EBR-4

Cena	**3 869,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**186-201**
Kod producenta	**PST-3151**
Kod EAN	**875874007475**
Producent	**Vortex**
Typ wieżyczek	**otwarte (taktyczne)**
Typ krzyża celowniczego (siatki)	**EBR-4 MOA**
Podświetlenie krzyża celowniczego (siatki)	**jest**
Marka	**Vortex Optics**
Gaz wypełniający	**Argon**
Regulacja paralaksy [m]	**od 18,3 do ∞**
Okres gwarancyjny	**Dożywotnia gwarancja VIP* firmy Vortex Optics**
Producent	**Vortex Optics, USA**
Elementy zestawu lunety	**bateria, gwarancja producenta, gwarancja dystrybutora, instrukcja dystrybutora, instrukcja producenta, zakrywki na szkła, ściereczka do czyszczenia optyki, luneta**
Średnica tubusu [mm]	**30 mm (1,18″)**

Opis produktu

Luneta celownicza **Vortex Viper PST II 3-15×44** to wyższy poziom lunety przygotowanej do oddania za każdym razem celnego strzału na średnim i dalekim dystansie. Pierwszą i najbardziej rzucająca się w oczy zmianą w stosunku do poprzedniej generacji lunet PST to zintegrowanie regulacji jasności podświetlenia siatki celowniczej z wieżyczką regulacji paralaksy. Rozwiązanie to w znacznym stopniu poprawia ergonomię lunety i korzystnie wpływa na szybkość zmiany jej ustawień. Podświetlenie posiada 10 stopni jasności, każdy stopień jest poprzedzony wyłącznikiem. Pozwala to na wyłączenie podświetlenia bez konieczności przekręcania regulacji o pełen zakres, a jedynie o jeden stopień.

Vortex Viper PST II 3-15×44 to luneta, która spełni oczekiwania najbardziej wymagających strzelców zarówno w służbie wojskowej, strzelectwie sportowym jak i w myślistwie.

OPTYKA

- **Soczewki XD** - szkło o wysokiej gęstości, które charakteryzuje bardzo niską dyspersja, co zapewnia świetną rozdzielczość i nasycenie barw
- **Powłoka soczewek XR** - opatentowana przez Vortex wielowarstwowa powłoka antyrefleksyjna soczewek XR poprawia przenikalność światła, co z kolei zapewnia doskonałą jasność obrazu
- **Krzyż na drugim planie** - Skala siatki celowniczej utrzymuje ten sam rozmiar niezależnie od ustawionego powiększenia, a podziałka

jest najbardziej dokładna najwyższym
- **Krzyż wtopiony w szkło** - chroniony przez dwie warstwy szkła w celu zapewnienia odporności i niezawodności
- **Podświetlenia siatki celowniczej** - podświetlenie lunety jest regulowane od 0 do 10 dzięki czemu możemy dostosować natężenie światła do pracy dzień na wartościach wyższych oraz w nocy na niższych poziomach. Dodatkowo najniższe poziomy pozwalają na współpracę lunety z noktowizją.

BUDOWA

- **Tubus o średnicy 30 mm** - zapewnia dużo większy zakres regulacji pionowej i poziomej w porównaniu do tubusa calowego
- **Jednoczęściowy tubus** - zwiększa wytrzymałość lunety oraz jej wodoodporność
- **Wytrzymały stop aluminium** - zbudowana z jednego kawałka stopu aluminium luneta jest bardziej odporna na zniszczenia i uszkodzenia
- **Wodoodporność** - wbudowane uszczelki uniemożliwiają przenikanie wilgoci, kurzu oraz pyłu, przez co poprawiają niezawodność lunety w każdych warunkach
- **Odporność na roszenie** - wypełnienie argonem zapobiega roszeniu w szerokim zakresie temperatur
- **Odporność na uderzenia** - soczewki są tak zamocowane i zabezpieczone mechanicznie, żeby luneta nie ulegała rozstrojeniu w przypadku odrzutu lub jej upadku
- **Anodyzowane wykończenie** - twarde anodyzowanie oznacza wysoką odporność, dodatkowo pozwala ono zakamuflować pozycję strzelca
- **ArmorTek** - niebywale twarda i odporna na zarysowania powłoka chroni zewnętrzną część soczewek przed zarysowaniem, olejem lub brudem
- **Otwarte wieżyczki w taktycznym stylu** - otwarte wieżyczki pozwalają na łatwy odczyt skali i szybką regulację poziomą oraz pionową lunety

MECHANIZMY WEWNĘTRZNE

- **RZR Zero stop** - mechanizm ten blokuje możliwość przekręcenia regulacji za obręb pola widzenia
- **Precision-Force Spring System** - układ regulacji siatki celowniczej został wykonany z wysokiej klasy materiałów oraz sprężyny. Pozwoliło to na osiągnięcie bardzo dużej precyzji i płynności, co przekłada się na zwiększenie powtarzalności oddanych strzałów.
- **Precision-Glide Erector System** - komponenty użyte do układy regulacji powiększeniem zostały przygotowane z wysoką precyzję i z najwyższej klasy materiałów. Ta dbałość o każdy detal pozwoliła na osiągnięcie dużej płynności, bez względu na panujące warunki.

UDOGODNIENIA

- **Czerwony wskaźnik** - światłowodowy wskaźnik umieszczony na wieżyczce zapewnia podświetlony punkt odniesienia dla obrotów wieżyczki.
- **Szybki focus okularu** - pozwala na szybkie i łatwe przybliżenie krzyża.

Produkt dostępny z siatką celowniczą: EBR-4 MOA.