

Link do produktu: <https://pentagon.pl/luneta-celownicza-walther-3-9x44-sniper-zm-22-mm-p-8347.html>



Luneta celownicza Walther 3-9x44 Sniper z/m 22 mm

Cena	429,00 zł
Numer katalogowy	125-209
Kod producenta	2.1532
Kod EAN	4000844462251
Producent	Walther/Umarex, Niemcy
Średnica tubusu [mm]	25,4 mm (1")
Zastosowanie (przeznaczenie)	wiatróвки pneumatyczne
Typ wieżyczek	zakryte
Typ krzyża celowniczego (siatki)	MilDot MOA
Marka	Walther

Opis produktu

Walther 3-9x44 Sniper to **solidny celownik optyczny o zmiennym powiększeniu**, przeznaczony **do wiatrówek i replik asg**. W zestawie montaż na szynę Picatinny oraz polimerowe zakrywki soczewek.

Solidna budowa

Luneta ma jednoczęściowy tubus o średnicy 25,4 mm wykonany z anodowanego aluminium o matowym wykończeniu. Dzięki uszczelnieniu i wypełnieniu lunety suchym azotem **optyka nie paruje od wewnątrz i może być bezpiecznie użytkowana w trudnych warunkach atmosferycznych**.

Konstrukcja jest także odporna na wstrząsy, dlatego **luneta Walther 3-9x44 Sniper może być także montowana na wiatrówkach sprężynowych**.

Zmienne powiększenie

Soczewki pokryto wielowarstwową powłoką antyrefleksyjną, która poprawia transmisję światła i zapewnia jasny, ostry obraz celu, dzięki czemu **luneta sprawdzi się podczas strzelania przy słabszym oświetleniu**.

Na okularze znajduje się poszerzony pierścień do niezależnej regulacji ostrości. **Optyka ma zmienne powiększenie 3-9x, umożliwiające strzelanie na różnych dystansach** oraz wybór pomiędzy szerokim polem widzenia lub mocnym przybliżeniem celu.

Siatka celownicza typu Mil-Dot

W celowniku Walther 3-9x40 zastosowano uniwersalną siatkę celowniczą Mil-Dot składającą się z 4 grubych ramion, w środku przechodzących w cienkie włosowate linie z kropkowymi oznaczeniami.

Jest to jeden z najbardziej popularnych krzyży, ponieważ **pozwała zarówno na precyzyjne, jak i szybkie strzelanie w różnych warunkach oświetlenia**. Regulacji siatki dokonujemy za pomocą wysokich bębnow o wartości kliku 0,7 mm/10 m (0,25 MOA).

Luneta ma stałą paralaksę ustawioną na dystansie 10 m.

Gotowa do montażu

Wraz z lunetą otrzymujemy solidne pierścienie montażowe na szynę Picatinny/ Weaver mm oraz polimerowe osłony soczewek, które chronią optykę przed warunkami atmosferycznymi i uszkodzeniami podczas transportu.