Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 08:58

Link do produktu: https://pentagon.pl/luneta-celownicza-walther-3-9x44-sniper-zm-22-mm-p-8347.html



Luneta celownicza Walther 3-9x44 Sniper z/m 22 mm

Cena	**429,00 zł**
Numer katalogowy	**125-209**
Kod producenta	**2.1532**
Kod EAN	**4000844462251**
Zastosowanie (przeznaczenie)	**wiatrówki pneumatyczne**
Typ wieżyczek	**zakryte**
Typ krzyża celowniczego (siatki)	**MilDot MOA**
Marka	**Walther**
Producent	**Walther/Umarex, Niemcy**
Średnica tubusu [mm]	**25,4 mm (1″)**

Opis produktu

Walther 3-9×44 Sniper to **solidny celownik optyczny o zmiennym powiększeniu**, przeznaczony **do wiatrówek i replik asg**. W zestawie montaż na szynę Picatinny oraz polimerowe zakrywki soczewek.

Solidna budowa

Luneta ma jednoczęściowy tubus o średnicy 25,4 mm wykonany z anodowanego aluminium o matowym wykończeniu. Dzięki uszczelnieniu i wypełnieniu lunety suchym azotem **optyka nie paruje od wewnątrz i może być bezpiecznie użytkowana w trudnych warunkach atmosferycznych.**

Konstrukcja jest także odporna na wstrząsy, dlatego **luneta Walther 3-9×44 Sniper może być także montowana na wiatrówkach sprężynowych.**

Zmienne powiększenie

Soczewki pokryto wielowarstwową powłoką antyrefleksyjną, która poprawia transmisję światła i zapewnia jasny, ostry obraz celu, dzięki czemu **luneta sprawdzi się podczas strzelania przy słabszym oświetleniu**.

Na okularze znajduje się poszerzony pierścień do niezależnej regulacji ostrości. **Optyka ma zmienne powiększenie 3-9×, umożliwiające strzelanie na różnych dystansach** oraz wybór pomiędzy szerokim polem widzenia lub mocnym przybliżeniem celu.

Siatka celownicza typu Mil-Dot

W celowniku Walther 3-9×40 zastosowano uniwersalną siatkę celowniczą Mil-Dot składającą się z 4 grubych ramion, w środku przechodzących w cienkie włosowate linie z kropkowymi oznaczeniami.

Jest to jeden z najbardziej popularnych krzyży, ponieważ **pozwala zarówno na precyzyjne, jak i szybkie strzelanie w różnych warunkach oświetlenia**. Regulacji siatki dokonujemy za pomocą wysokich bębnów o wartości kliku 0,7 mm/10 m (0,25 MOA).

Luneta ma stałą paralaksę ustawioną na dystansie 10 m.

Gotowa do montażu

Wraz z lunetą otrzymujemy solidne pierścienie montażowe na szynę Picatinny/ Weaver mm oraz polimerowe osłony soczewek, które chronią optykę przed warunkami atmosferycznymi i uszkodzeniami podczas transportu.