

Link do produktu: <https://pentagon.pl/montaz-audere-adversus-monolityczny-3038-20moa-czarny-p-8855.html>

## Montaż Audere Adversus monolityczny 30/38 20MOA czarny

Cena	<b>1 439,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>657-019</b>
Kod producenta	<b>AD0009/A</b>
Kod EAN	<b>8057592580061</b>
Typ materiału	<b>aluminium 7075 T-6</b>
Producent	<b>Audere We Dare, San Marino</b>
Średnica tubusu [mm]	<b>30 mm (1,18")</b>
Marka	<b>Audere</b>
Montaż na szynę	<b>22 mm (picatinny)</b>
Konstrukcja montażu	<b>jednoczęściowy</b>

### Opis produktu

Nawet najlepsza luneta celownicza nie zagwarantuje nam idealnego trzymania zera jeśli nie zostanie połączona z odpowiedniej jakości montażem. Modele firmy Audere charakteryzują się restrykcyjnymi normami kontroli jakości, dzięki czemu gwarantują doskonałe dopasowanie, a co za tym idzie perfekcyjną stabilność optyki. **Montaż monolityczny Audere Adversus** został stworzony z myślą o zagwarantowaniu pewnego osadzenia lunety na karabinach precyzyjnych. Wersja z mikroskosem 20 MOA pozwalająca na zwiększenie zakresu regulacji lunety do strzelań długodystansowych.

Montaż lunety Audere Adversus zapewnia użytkownikowi

- Jednoczęściową konstrukcję gwarantującą maksymalną sztywność i stabilność
- Wykonanie z najwyższej jakości aluminium 7075 łączącego trwałość z niską wagą
- Wykończenie anodowaniem typu 3 dla ochrony mechanicznej i chemicznej
- Restrykcyjną kontrolę jakości zapewniającą idealnie ściśle dopasowanie do lunety
- Stabilną instalację na popularnych szynach Picatinny przy użyciu śrub typu Torx
- Poziomicę znacząco ułatwiającą poprawne wyregulowanie przy instalacji montażu
- Otwory montażowe ScopeLink do montażu dodatkowych przyrządów celowniczych

Prosty system instalacji oparty na śrubach Torx łączy w sobie **ograniczenie masy z wysoką sztywnością i dopasowaniem**, dzięki czemu montaż lunety Audere Adversus jest bez problemu w stanie wytrzymać wstrząsy generowane przez mocne kalibry do strzelań długodystansowych. Akcesorium zostało również wyposażone w system interfejsu **ScopeLink**, który umożliwia montaż dodatkowych akcesoriów. Aby zapewnić możliwość zachowania niskiego profilu, otwory ScopeLink umieszczono zarówno na szczycie montażu jak i na boku pod kątem 90 stopni. Dzięki temu wspierający lunetę kolimator nie będzie przewyższał konstrukcji, jednocześnie będąc łatwo dostępny dla oka.

### Jednoczęściowy montaż optyki Audere Adversus - doskonałe trzymanie zera od .223 po .338 Lapua

**Montaż Audere Adversus** gwarantuje jednak nie tylko stabilność osadzenia lunety, ale również trwałość oraz niską masę. Z tego powodu w konstrukcji zastosowano wysokiej jakości aluminium 7075-T651 łączące w sobie lekkość z niezwykle wysoką wytrzymałością. Aby zabezpieczyć stop przed korozją oraz zadrapaniami, jego powierzchnia została pokryta **anodowaniem typu 3 w standardzie MIL-A-8625**, co gwarantuje jej wysoką twardość, a co za tym idzie - trwałość.