

Link do produktu: <https://pentagon.pl/montaz-audere-psr-dwuczesciowy-3026-gen-3-czarny-p-8863.html>

## Montaż Audere PSR dwuczęściowy 30/26 gen 3 czarny

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Cena                 | <b>699,00 zł</b>                  |
| Numer katalogowy     | <b>657-004</b>                    |
| Kod producenta       | <b>PR0005/A</b>                   |
| Kod EAN              | <b>8057592582584</b>              |
| Montaż na szynę      | <b>22 mm (picatinny)</b>          |
| Konstrukcja montażu  | <b>dwuczęściowy</b>               |
| Typ materiału        | <b>aluminium 7075 T-6</b>         |
| Producent            | <b>Audere We Dare, San Marino</b> |
| Średnica tubusu [mm] | <b>30 mm (1,18")</b>              |
| Marka                | <b>Audere</b>                     |

### Opis produktu

Niektóre modele sztucerów konstrukcją komory zamkowej wymuszają użycie dwuczęściowych montażu - warto w takiej sytuacji stawiać na najwyższej jakości rozwiązania, które zagwarantują naszej lunecie skuteczne trzymanie zera.

**Dwuczęściowy montaż lunety Audere PSR** charakteryzuje się precyzyjnym wykonaniem oraz restrykcyjną kontrolą jakości co gwarantuje idealne dopasowanie do tubusu lunety. Prosty montaż na bazie pojedynczych śrub Torx zapewni natomiast sztywne osadzenie na szynie i odporność na generowane podczas strzału wstrząsy.

Montaż lunety Audere PSR zapewnia użytkownikowi

- Dwuczęściową konstrukcję umożliwiającą montaż na rozdzielnych szynach
- Wykonanie z najwyższej jakości aluminium 7075 łączącego trwałość z niską wagą
- Wykończenie anodowaniem typu 3 dla ochrony mechanicznej i chemicznej
- Restrykcyjną kontrolę jakości zapewniającą idealnie ścisłe dopasowanie do lunety
- Stabilną instalację na popularnych szynach Picatinny przy użyciu śrub typu Torx
- Poziomicę znacząco ułatwiającą poprawne wyregulowanie przy instalacji montażu
- Otwory montażowe ScopeLink do montażu dodatkowych przyrządów celowniczych

**Montaże Audere serii PSR** poza wysoką sztywnością oraz ścisłym dopasowaniem mają w założeniu charakteryzować się niską masą. Z tego powodu w konstrukcji zastosowano wysokiej jakości **aluminium 7075-T651** łączące w sobie lekkość z niezwykle wysoką wytrzymałością. Aby zabezpieczyć stop przed korozją oraz zadrapaniami, jego powierzchnia została pokryta anodowaniem typu 3 w standardzie MIL-A-8625, co gwarantuje jej wysoką twardość oraz trwałość.

### Dwuczęściowy montaż optyki Audere PSR - połączenie przystępnej ceny z ekstremalną stabilnością

Prosty system oparty na śrubach Torx łączy w sobie ograniczenie masy z wysoką sztywnością i dopasowaniem, dzięki czemu **montaż lunety Audere PSR** jest nie tylko bardzo łatwy w instalacji, ale również doskonale trzyma zero. Zintegrowana poziomicą ułatwia poprawne zamontowanie elementu na szynie Picatinny. Akcesorium zostało również wyposażone w **system interfejsu ScopeLink, który umożliwia montaż dodatkowych akcesoriów**. W system wyposażone zostały oba elementy, zatem jedynie od nas zależeć będzie, gdzie zechcemy umieścić wspierający optykę kolimator.