

Link do produktu: <https://pentagon.pl/montaz-dwuczesciowy-sredni-122-accu-sync-leapers-p-8903.html>

Montaż dwuczęściowy, średni 1"/22 Accu-Sync Leapers

Cena	399,00 zł
Numer katalogowy	072-321
Kod producenta	AQR115
Kod EAN	4717385556720
Typ materiału	aluminium 6061-T6
Producent	Leapers, USA
Średnica tubusu [mm]	25,5 mm (1")
Marka	Leapers
Pasuje na tubus	1"
Montaż na szynę	22 mm (picatinny)
Kółek stopujący	tak
Okres gwarancyjny	Dożywotnia gwarancja producenta

Opis produktu

Leapers UTG Accu Sync 1"/22 to dwuczęściowy **średni montaż QR** do mocowania celownika optycznego z 1 calowym tubusem na szynie Picatinny.

Średni montaż Leapers UTG AQR115 **pasuje do lunet celowniczych z tubusem 25,4 mm** oraz obiektywem o maksymalnej średnicy zewnętrznej 55 mm. Montaż ma zaokrąglone krawędzie i narożniki, co zapobiega zaczepianiu o elementy wyposażenia oraz ułatwia dostęp do wieżyczek regulacji.

Leapers UTG Accu Sync 1"/22 — średni montaż QR mm do celownika optycznego z tubusem 25,4 mm

Dwuczęściowy Montaż Leapers UTG Accu Sync 1"/22 wykonano z lotniczego stopu aluminium, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Dzięki lekkiej konstrukcji szkieletowej konstrukcji montaż ma mniejszą masę, zachowując jednocześnie wymaganą wytrzymałość na odrzut. Łagodnie zaokrąglone krawędzie minimalizują ryzyko zaczepienia, zarysowania lub uszkodzenia innych elementów wyposażenia oraz ułatwiają dostęp do bębnow optyki. Leapers UTG Accu Sync 30/22 ma podstawę montażową blokowaną na szynie dźwignią Quick Release, oraz 3 **prostokątne rygle stopujące**, gwarantujące pewne i stabilne osadzenia optyki na broni o dużym odrzucie.

Cechy Leapers UTG Accu Sync 1"/22:

- Wykonany precyzyjną techniką CNC z aluminium lotniczego,
- czarne anodowane wykończenie odporne na wytarcie i zarysowania,
- łagodne konturowanie krawędzi zapobiega zaczepianiu o elementy wyposażenia oraz ułatwia dostęp do wieżyczek lunety,
- baza montażowa blokowana na szynie Picatinny za pomocą dźwigni Quick Release,
- 3 prostokątne rygle stopujące gwarantuje utrzymanie zera,
- wysokość podstawy 15 mm,
- średni profil pasuje do optyki o tubusie 25,4 mm i średnicy zewnętrznej obiektywu do 55 mm.

UWAGA: Producent zaleca dokręcenie śrub pierścieni kluczem dynamometrycznym o nastawie około 25 cali-lb.