Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 15:52

Link do produktu: https://pentagon.pl/montaz-dwuczesciowy-wysoki-szybki-3022-leapers-accu-sync-p-8906.html



Montaż dwuczęściowy, wysoki, szybki 30/22 Leapers Accu-Sync

Cena	**399,00 zł**
Numer katalogowy	**072-309**
Kod producenta	**AQR322**
Kod EAN	**4717385556638**
Typ materiału	**aluminium 6061-T6**
Producent	**Leapers, USA**
Średnica tubusu [mm]	**30 mm (1,18″)**
Marka	**Leapers**
Pasuje na tubus	**30 mm**
Montaż na szynę	**22 mm (picatinny)**
Kołek stopujący	**tak**
Konstrukcja montażu	**dwuczęściowy**
Okres gwarancyjny	**Dożywotnia gwarancja producenta**

Opis produktu

Leapers UTG Accu Sync 30/22 to dwuczęściowy **wysoki montaż QR** do mocowania celownika optycznego z 30 mm tubusem na szynie Picatinny.

Niski montaż Leapers UTG AQR322 **pasuje do lunet celowniczych z 30 mm tubusem** oraz obiektywem o maksymalnej średnicy zewnętrznej 74 mm. Montaż ma zaokrąglone krawędzie i narożniki, co zapobiega zaczepianiu o elementy wyposażenia oraz ułatwia dostęp do wieżyczek regulacji.

Leapers UTG Accu Sync 30/22 — wysoki montaż QR mm do celownika optycznego z tubusem 30 mm

Dwuczęściowy Montaż Leapers UTG Accu Sync 30/22 wykonano z lotniczego stopu aluminium, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Dzięki lekkiej konstrukcji szkieletowej konstrukcji montaż ma mniejszą masę, zachowując jednocześnie wymaganą wytrzymałość na odrzut. Łagodnie zaokrąglone krawędzie minimalizują ryzyko zaczepienia, zarysowania lub uszkodzenia innych elementów wyposażenia oraz ułatwiają dostęp do bębnów optyki. Leapers UTG Accu Sync 30/22 ma podstawę montażową blokowaną na szynie dźwignią Quick Release, oraz 3 **prostokątne rygle stopujące,** gwarantujące pewne i stabilne osadzenia optyki na broni o dużym odrzucie.

Cechy Leapers UTG Accu Sync 30/22:

- Wykonany precyzyjną techniką CNC z aluminium lotniczego,
- czarne anodowane wykończenie odporne na wytarcie i zarysowania,
- łagodne konturowanie krawędzi zapobiega zaczepianiu o elementy wyposażenie oraz ułatwia dostęp do wieżyczek lunety,
- baza montażowa blokowana na szynie Picatinny za pomocą dźwigni Quick Release,
- 3 prostokątne rygle stopujące gwarantuje utrzymanie zera,
- wysokość podstawy 22 mm,
- niski profil pasuje do optyki o tubusie 30 mm i średnicy zewnętrznej obiektywu do 74 mm.

UWAGA: Producent zaleca dokręcenie śrub pierścieni kluczem dynamometrycznym o nastawie około 25 cali-lb.