Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 11:12

Link do produktu: https://pentagon.pl/montaz-jednoczesciowy-bardzo-wysoki-3422-accu-s-leapers-cantilever-70-mm-p-8909.html



Montaż jednoczęściowy bardzo wysoki 34/22 Accu-S Leapers Cantilever 70 mm

Cena	**499,00 zł**
Numer katalogowy	**072-324**
Kod producenta	**AIR42270Q**
Kod EAN	**4717385556881**
Pasuje na tubus	**34 mm**
Kołek stopujący	**tak**
Konstrukcja montażu	**jednoczęściowy**
Typ materiału	**aluminium 6061-T6**
Producent	**Leapers, USA**
Średnica tubusu [mm]	**34 mm (1,34")**
Marka	**Leapers**

Opis produktu

Leapers UTG Accu Sync X- High QR Offset 70 mm to **wysoki montaż cantilever** do montażu celownika optycznego z tubusem 34 mm na dowolnej platformie strzeleckiej.

Montaż ma zaokrąglone krawędzie i narożniki, co zapobiega zaczepianiu o elementy wyposażenia oraz ułatwia dostęp do wieżyczek regulacji. Super wysoki montaż Leapers UTG AIR42270Q **pasuje do lunet celowniczych z 34 mm tubusem** oraz obiektywem o maksymalnej średnicy zewnętrznej 78 mm.

Leapers UTG Accu Sync X-High Offset 70 mm — wysoki montaż cantilever offset 70 mm

Leapers UTG Accu Sync X-High Offset 70 mm wykonano z lotniczego stopu aluminium, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Dzięki lekkiej konstrukcji montaż ma mniejszą masę, zachowując jednocześnie wymaganą wytrzymałość na odrzut. Łagodnie zaokrąglone krawędzie minimalizują ryzyko zaczepienia, zarysowania lub uszkodzenia innych elementów wyposażenia oraz ułatwiają dostęp do bębnów optyki. Leapers UTG Accu Sync -XHigh Offset ma podstawę montażową z dwoma dźwigniami QR oraz **3 prostokątne rygle stopujące** gwarantujące pewne i stabilne osadzenia optyki na broni o dużym odrzucie.

Cechy Leapers UTG Accu Sync X-High Offset 70 mm:

- Wykonany precyzyjną techniką CNC z aluminium lotniczego,
- szybki montaż QR z beznarzędziową regulacją napięcia,
- czarne anodowane wykończenie odporne na wytarcie i zarysowania,
- łagodne konturowanie krawędzi zapobiega zaczepianiu o elementy wyposażenie oraz ułatwia dostęp do wieżyczek lunety,
- pojedyncza baza montażowa blokowana na szynie Picatinny 3 śrubami Torx,
- kwadratowe rygle stopujące gwarantuje utrzymanie zera,
- wysokość podstawy 22 mm, offset 70 mm (odsunięcie od oka), długość podstawy 100 mm,
- super wysoki profil pasuje do optyki o tubusie 34 mm i średnicy zewnętrznej obiektywu do 78mm.

UWAGA: Producent zaleca dokręcenie śrub pierścieni kluczem dynamometrycznym o nastawie około 25 cali-lb.