

Link do produktu: <https://pentagon.pl/montaz-jednoczesciowy-wysoki-leapers-accu-sync-3022-cantilever-34-mm-czarny-p-8922.html>



Montaż jednoczęściowy, wysoki Leapers Accu-Sync 30/22 cantilever 34 mm czarny

Cena	249,00 zł
Numer katalogowy	072-263
Kod producenta	AIR32234
Kod EAN	4717385553033
Pasuje na tubus	30 mm
Montaż na szynę	22 mm (picatinny)
Kółek stopujący	tak
Konstrukcja montażu	jednoczęściowy
Okres gwarancyjny	Dożywotnia gwarancja producenta
Typ materiału	aluminium 6061-T6
Producent	Leapers, USA
Średnica tubusu [mm]	30 mm (1,18")
Marka	Leapers

Opis produktu

Leapers UTG Accu Sync Offset 34 mm to wysoki **montaż cantilever** do montażu celownika optycznego z tubusem 30 mm na dowolnej platformie strzeleckiej.

Montaż ma zaokrąglone krawędzie i narożniki, co zapobiega zaczepianiu o elementy wyposażenia oraz ułatwia dostęp do wieżyczek regulacji. Super wysoki montaż Leapers UTG AIR32234 **pasuje do lunet celowniczych z 30 mm tubusem** oraz obiektywem o maksymalnej średnicy zewnętrznej 73 mm.

Leapers UTG Accu Sync Offset 50 mm — średni montaż cantilever offset 50 mm do AR15

Leapers UTG Accu Sync Offset 34 mm wykonano z lotniczego stopu aluminium, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Dzięki lekkiej konstrukcji szkieletowej konstrukcji montaż ma mniejszą masę, zachowując jednocześnie wymaganą wytrzymałość na odrzut. Łagodne zaokrąglone krawędzie minimalizują ryzyko zaczepienia, zarysowania lub uszkodzenia innych elementów wyposażenia oraz ułatwiają dostęp do bębnow optyki. Leapers UTG Accu Sync Offset ma podstawę montażową z 3 śrubami oraz 3 **prostokątne rygle stopujące**, gwarantujące pewne i stabilne osadzenia optyki na broni o dużym odrzucie.

Cechy Leapers UTG Accu Sync Offset 34 mm:

- Wykonany precyzyjną techniką CNC z aluminium lotniczego,
- czarne anodowane wykończenie odporne na wytarcie i zarysowania,
- łagodne konturowanie krawędzi zapobiega zaczepianiu o elementy wyposażenia oraz ułatwia dostęp do wieżyczek lunety,
- lekka szkieletowa konstrukcja zmniejszająca masę bez utraty wytrzymałości,
- pojedyncza baza montażowa blokowana na szynie Picatinny 3 śrubami Torx,

-
- prostokątne rygle stopujące gwarantuje utrzymanie zera,
 - wysokość podstawy 22 mm, offset 34 mm (odsunięcie od oka), długość podstawy 100 mm,
 - średni profil pasuje do optyki o tubusie 30 mm i średnicy zewnętrznej obiektywu do 73 mm.

UWAGA: Producent zaleca dokręcenie śrub pierścieni kluczem dynamometrycznym o nastawie około 25 cali-lb (35 in/lbs do mocowania śrub podstawy)