

Link do produktu: <https://pentagon.pl/montaz-jednoczesciowy-wysoki-leapers-accu-sync-3422-cantilever-50-mm-czarny-p-8924.html>



Montaż jednoczęściowy, wysoki Leapers Accu-Sync 34/22 Cantilever 50 mm czarny

Cena	249,00 zł
Numer katalogowy	072-348
Kod producenta	AIR42250
Kod EAN	4717385553118
Elementy zestawu montażu	klucz Torx
Pasuje na tubus	34 mm
Montaż na szynę	22 mm (picatinny)
Kółek stopujący	tak
Konstrukcja montażu	jednoczęściowy
Okres gwarancyjny	Dożywotnia gwarancja producenta
Typ materiału	aluminium
Producent	Leapers, USA
Marka	Leapers

Opis produktu

Leapers UTG Accu Sync High Offset 50 mm to **wysoki montaż cantilever** do montażu celownika optycznego z tubusem 34 mm na dowolnej platformie strzeleckiej.

Montaż ma zaokrąglone krawędzie i narożniki, co zapobiega zaczepianiu o elementy wyposażenia oraz ułatwia dostęp do wieżyczek regulacji. Wysoki montaż Leapers UTG AIR42250 **pasuje do lunet celowniczych z 34 mm tubusem** oraz obiektywem o maksymalnej średnicy zewnętrznej 77 mm.

Leapers UTG Accu Sync High Offset 50 mm — wysoki montaż cantiliver offset 50 mm

Leapers UTG 2-Piece 1" High Offset Mounts AIR42250 są wykonane z lotniczego stopu aluminium, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Dzięki lekkiej szkieletowej konstrukcji montaż ma mniejszą masę, zachowując jednocześnie wymaganą wytrzymałość. Łagodnie zaokrąglone krawędzie minimalizują ryzyko zaczepienia, zarysowania lub uszkodzenia innych elementów wyposażenia oraz ułatwiają dostęp do bębnow optyki. Leapers UTG Accu Sync High Offset ma solidną podstawę montażową o długości 100 mm oraz **3 prostokątne rygle stopujące** gwarantujące pewne i stabilne osadzenia optyki na broni o dużym odrzucie.

Cechy Leapers UTG Accu Sync High Offset 50 mm:

- Wykonany precyzyjną techniką CNC z aluminium lotniczego
- czarne anodowane wykończenie odporne na wytarcie i zarysowania
- lekka szkieletowa konstrukcja zmniejszająca masę bez utraty wytrzymałości
- łagodne konturowanie krawędzi zapobiega zaczepianiu o elementy wyposażenia oraz ułatwia dostęp do wieżyczek lunety,
- pojedyncza baza montażowa blokowana na szynie Picatinny 3 śrubami Torx,
- kwadratowe rygle stopujące gwarantuje utrzymanie zera,
- wysokość podstawy 22 mm, offset 50 mm (odsunięcie od oka), długość podstawy 100 mm,

-
- wysoki profil pasuje do optyki o tubusie 34 mm i średnicy zewnętrznej obiektywu do 77 mm.

UWAGA: Producent zaleca dokręcenie śrub pierścieni kluczem dynamometrycznym o nastawie około 25 cali-lb. Do dokręcenia śrub podstawy należy użyć nastawy ok 35 cali-lb.