

Link do produktu: <https://pentagon.pl/montaz-lunety-hawke-cantilever-tactical-ar-wysoki-1-weaver-p-8940.html>



## Montaż lunety Hawke Cantilever Tactical AR wysoki 1" Weaver

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Cena                 | <b>399,00 zł</b>              |
| Numer katalogowy     | <b>354-253</b>                |
| Kod producenta       | <b>24130</b>                  |
| Kod EAN              | <b>5054492241309</b>          |
| Typ materiału        | <b>aluminium</b>              |
| Producent            | <b>Hawke, Wielka Brytania</b> |
| Średnica tubusu [mm] | <b>25,4 mm (1")</b>           |
| Marka                | <b>Hawke Optics</b>           |
| Pasuje na tubus      | <b>1"</b>                     |
| Montaż na szynę      | <b>22 mm (weaver)</b>         |
| Konstrukcja montażu  | <b>jednoczęściowy</b>         |

### Opis produktu

**Jednoczęściowy wysoki montaż Hawke Cantilever Tactical AR** przeznaczono do lunet o średnicy tubusu wynoszącej **jeden cal**. Montaż pasuje na **szynę Weaver**, na której mocuje się go za pomocą dwóch śrub.

### Montaż lunety Hawke Cantilever Tactical AR – praktyczny i wytrzymały

Montaż wykonano z **anodowanego aluminium**, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Dzięki **lekkiej konstrukcji szkieletowej** montaż ma mniejszą masę, zachowując jednocześnie wymaganą wytrzymałość na odrzut. Łagodnie **zaokrąglone krawędzie** minimalizują ryzyko zaczepienia, zarysowania lub uszkodzenia innych elementów wyposażenia oraz ułatwiają dostęp do bębnow optyki.

Pierścienie montażowe mocuje się sześcioma śrubami Torx i dokręca przy użyciu dołączonego klucza. Wewnętrzne ściany pierścieni okryto **taśmą ochronną**, która zapobiega porysowaniu tubusa lunety.

Wysokość montażu (od szyny montażowej do dolnej wewnętrznej krawędzi pierścienia) wynosi 25 mm.

### Montaż lunety Hawke Cantilever Tactical AR – cechy

- Wykonany z wytrzymałego aluminium;
- czarne anodowane wykończenie zapewnia odporność na wytarcie i zarysowania;
- łagodne konturowanie krawędzi zapobiega zaczepianiu o elementy wyposażenia oraz ułatwia dostęp do wieżyczek lunety;
- lekka szkieletowa konstrukcja zmniejszająca masę bez utraty wytrzymałości,
- wewnętrzne ściany pierścieni okryto taśmą ochronną, która zapobiega porysowaniu tubusa lunety,
- pojedyncza baza montażowa blokowana na szynie Weaver dwoma śrubami Torx.