

Link do produktu: <https://pentagon.pl/montaz-lunety-hawke-z-mikroskosem-30-mm-wysoki-dovetail-p-8996.html>

Montaż lunety Hawke z mikroskosem 30 mm wysoki Dovetail

Cena	179,00 zł
Numer katalogowy	354-283
Kod producenta	22140
Kod EAN	5054492221400
Elementy zestawu montażu	2 x obejma montażu dwuczęściowego
Pasuje na tubus	30 mm
Montaż na szynę	11 mm (dovetail)
Kółek stopujący	tak
Konstrukcja montażu	dwuczęściowy
Typ materiału	aluminium
Producent	Hawke, Wielka Brytania
Średnica tubusu [mm]	30 mm (1,18")
Marka	Hawke Optics

Opis produktu

Wysoki montaż dwuczęściowy firmy Hawke, przeznaczony do celowników optycznych o **tubusie 30 mm** oraz do montażu na **szynach 9-11 mm**. Bardzo dobrze wykonany, trwały oraz wyposażony w wewnętrzną powłokę zapobiegającą rysowaniu się lunety usatysfakcjonuje każdego miłośnika broni. Wersja z regulacją mikroskосу **umożliwia zmianę nachylenia lunety w zakresie +/- 30 MOA**.

Montaż lunety Hawke Match – praktyczny i wytrzymały

Montaż **wykonano z aluminium**, dzięki czemu jest trwały i odporny na uszkodzenia. **Lekka konstrukcja** zmniejsza masę, zachowując jednocześnie wymaganą wytrzymałość na odrzut. Łagodnie **zaokrąglone krawędzie** minimalizują ryzyko zaczepienia, zarysowania lub uszkodzenia innych elementów wyposażenia oraz ułatwiają dostęp do bębnow optyki.

Pierścienie montażowe mocuje się czterema śrubami i dokręca przy użyciu dołączonego klucza. Wytrzymałość na odrzut nawet silnych wiatrówek gwarantują **wzmocnione (podwójne) śruby mocujące i kółek stopujący**. Wewnętrzne ściany pierścieni okryto **taśmą ochronną**, która zapobiega porysowaniu tubusa lunety.

Wysokość montażu (od szyny montażowej do dolnej wewnętrznej krawędzi pierścienia) wynosi **20 mm**.

Montaż lunety Hawke Match – cechy

- Wykonany z wytrzymałego aluminium;
- czarne anodowane wykończenie zapewnia odporność na wytarcie i zarysowania;
- łagodne konturowanie krawędzi zapobiega zaczepianiu o elementy wyposażenia oraz ułatwia dostęp do wieżyczek lunety;
- umożliwia zmianę nachylenia lunety w zakresie +/- 30 MOA;
- lekka konstrukcja zmniejszająca masę bez utraty wytrzymałości;
- wewnętrzne ściany pierścieni okryto **taśmą ochronną**, która zapobiega porysowaniu tubusa lunety;
- wyposażony we wzmocnione (podwójne) śruby mocujące i kółek stopujący.

