Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 18:22

Link do produktu: https://pentagon.pl/noz-skladany-adimanti-skimen-or-p-10375.html

Nóż składany Adimanti Skimen-OR



Cena	**199,00 zł**
Numer katalogowy	**532-010**
Kod producenta	**Skimen-OR**
Kod EAN	**6972591190184**
Profil głowni	**Drop Point**
Producent	**Ganzo/Firebird, Chiny**
Zastosowanie (przeznaczenie)	**EDC**
Marka	**Adimanti**
Wspomaganie otwarcia	**jest / łożyskowe**
Twardość stali [HRC]	**58-60**
Typ otwierania	**flipper**
Klips do noszenia	**jest**
Typ szlifu	**płaski**
Typ stali	**węglowa - D2**
Odporność na stępienie	**dobra**
Odporność na korozję	**średnia**
Materiał okładzin	**kompozyt - G10**
Typ noża	**składany**
Typ blokady ostrza	**Frame Lock**

Opis produktu

Skimen Adimanti OR to folder codziennego użytku zaprojektowany przez ukraińskiego serwisanta i pasjonata noży Ruslana Skimena. Nóż z niebieskimi okładzinami.

Adimanti to minimalistyczny nóż do codziennego noszenia, wyposażony w łożyskowaną głownię **ze stali narzędziowej D2**, monolityczną blokadę frame-lock, wysoko osadzony klips oraz zbijak do szyb. Elementem, który wyróżnia Skimen Adimanti nawet na tle droższych modeli, jest **wspaniała mechanika**, idealnie wycentrowana głownia oraz rzetelne wykończenie, pozbawione ostrych krawędzi.

Nóż edc Skimen Adimanti — noże składane w sklepie outdoorowym

Klingę wykonano z twardej i wytrzymałej stali narzędziowej **D2** hartowanej do **60 HRC**. D2 to stal węglowa o najwyższej odporności na korozję, które niezwykle agresywnie tnie, ma znakomitą retencję (zdolność do trzymania ostrości) i jest wysoce **odporna na zużycie** i uszkodzenie. D2 to wspaniała alternatywa dla drogich stali premium, ponieważ ma **świetne właściwości tnące**, jest twarda i wysoce odporna na ścieranie. Jej ostrzenie wymaga sporo pracy i odpowiedniej ostrzałki (najlepiej diamentowej), jednak kompensuje to **długie zachowanie krawędzi** oraz mniejsza częstotliwość ostrzenia.

Klinga drop-point o długości 85 mm ma efektowne ostrze fałszywe. Satynowanie na głowni wykonano pod lekkim kątem, tworząc w ten sposób dyskretne i cieszące oko zdobienie. Dzięki zastosowaniu mocnego sztychu, wysokiego szlifu płaskiego oraz krawędzi tnącej o łagodnie zaokrąglonej linii, nóż z łatwością penetruje oraz płynnie tnie. Na tylnym odcinku grzbietu

wykonano poprzeczne frezy, pozwalające na stabilne oparcie palca podczas pracy. Nóż po rozłożeniu ma długość 205 mm, grubość klingi w najszerszym miejscu wynosi 3,5 mm, co stanowi kompromis pomiędzy komfortem przenoszenia, funkcjonalnością oraz wytrzymałością na uszkodzenia.

Ganzo Adimanti Skimen - noże edc w sklepie Kolba

Na osi głowni zainstalowano dwa łożyska kulkowe, dzięki którym ostrze otwiera się płynnie i dynamicznie. **Łożyskowana głownia** w połączeniu z frezowaną płetwą, powoduję, że codzienne użytkowanie noża jest czystą przyjemnością. Ostrze można w wygodny i szybki sposób rozłożyć jedną ręką za pomocą płetwy (flippera), która jest wygodna dla osób prawo i leworęcznych. Przed przypadkowym złożeniem głowni skutecznie chroni monolityczna **blokada frame-lock** z dodatkową wkładką ze stali hartowanej, która gwarantuje niezawodność i bezpieczeństwo działania. Blokada frame-lock uznawana jest za jeden z najbardziej wytrzymałych mechanizmów blokujących, cechujący się odpornością na zabrudzenie i komfortową obsługą.

Rękojeść noża tworzą okładziny z szkiełkowanej stali nierdzewnej oraz czarnego **laminatu G-10**. Zastosowany laminat szklano-epoksydowy cechuje się niewielką masą, wysoką wytrzymałością mechaniczną, odpornością na wodę, zmianę temperatur, a także działanie wielu kwasów i rozpuszczalników. Profilowany kształt chwytu, podcięcie na palce oraz drobne teksturowanie tworzywa powoduje, że nóż ściśle przylega do dłoni, nie przesuwa się i nie ślizga podczas pracy. Dyskretne przenoszenie noża w kieszeni umożliwia **wysoko osadzony klips** (jednostronny). Śruba mocująca klips zakończona jest trzpieniem z węglika wolframu, który możemy wykorzystać jako ratunkowy zbijak do szyb, pobijak lub kubotan do samoobrony. Wkładka dystansowa została idealnie wpasowana między okładziny, a na jej zakończeniu znajduje się **zaczep na ogonek z microcordu**.