

Link do produktu: <https://pentagon.pl/noz-skladany-zero-tolerance-zt-0707-p-10882.html>

Nóż składany Zero Tolerance ZT 0707



Cena	1 579,00 zł
Numer katalogowy	521-021
Kod producenta	0707
Kod EAN	087171059525
Wspomaganie otwarcia	jest / łożyskowe
Twardość stali [HRC]	59-61
Typ otwierania	flipper
Okres gwarancyjny	Dożywotnia gwarancja producenta
Klips do noszenia	jest
Typ szlifu	płaski
Typ stali	nierdzewna - CPM 20CV
Odporność na stępienie	bardzo wysoka
Odporność na korozję	wysoka
Materiał okładzin	metal - tytan, włókno węglowe
Typ noża	składany
Typ blokady ostrza	Frame Lock
Profil głowni	Drop Point
Producent	Zero Tolerance, USA
Zastosowanie (przeznaczenie)	EDC
Marka	Zero Tolerance

Opis produktu

Zero Tolerance ZT 0707 to elegancki **nóż EDC**, wyposażony w **łożyskowaną głownię ze stali CPM-20CV, okładziny z tytanu i włókna węglowego** oraz innowacyjny mechanizm **ZT Tuned Detent System** umożliwiający regulację pracy zapadki.

Stal premium

Głownia o długości 89 mm wykonano z proszkowej stali CPM-S20V zahartowanej do twardości **59-61 HRC**. CPM-S20V to amerykańska „super stal”, której parametry odpowiadają elitarnej stali nierdzewnej Bohlera M390.

Dzięki wysokiej zawartości chromu oraz dużej ilości węglików wanadu **cehuje się wyjątkowo dobrą odpornością na korozję i zużycie, oraz bardzo długim zachowywaniem ostrości.**

Wybierając nóż z takiej stali, warto zaopatrzyć się w ostrzałkę diamentową, ponieważ ostrzenie z wykorzystaniem standardowej osetki ceramicznej może być bardzo pracochłonne i mało efektywne.

Elegancka głownia

Smukła klinga o użytkowym profilu drop-point, ma praktyczne wykończenie techniką stonewashed (kąpiel w kamieniach

ściernych), które efektywnie maskuje drobne rysy powstające podczas użytkowania.

Dzięki zastosowaniu agresywnego sztychu, ostrza o łagodnej krzywiznie oraz płaskiego szlifu nóż świetnie penetruje, a cięcie nim to prawdziwa przyjemność.

Grubość klingi w najszerszym miejscu wynosi 3 mm, co stanowi kompromis pomiędzy wytrzymałością i funkcjonalnością noża w codziennej pracy. Na grzbiecie głowni naniesiono poprzeczne frezy, które tworzą stabilne miejsce oparcia dla kciuka lub palca wskazującego.

Wygodne rozkładanie

Klinga rozkładana jest jedną ręką za pomocą frezowanego flippera, rozwiązania wygodnego zarówno dla prawy, jak i leworęcznych użytkowników.

Na osi głowni zainstalowano **łożyska kulkowe KVT**, dzięki którym ostrze pracuje płynnie i lekko zapewniając wysoki komfort użytkowania.

Mocna blokada

Przed przypadkowym złożeniem głowni skutecznie chroni **monolityczna blokada frame-lock wyposażona we wkładkę ze stali hartowanej**, przeciwdziałającą wytarciu tytanu.

Frame-lock to solidna blokada uznawana za jeden z najbardziej wytrzymałych mechanizmów blokujących, cechujący się odpornością na zabrudzenie i bardzo komfortową obsługą.

ZT Tuned Detent System

W modelu **Zero Tolerance ZT 0707** po raz pierwszy zastosowano system **Tuned Detent System**, który umożliwia precyzyjne ustawienie działania zapadki. Dzięki temu **użytkownik samodzielnie decyduje, z jaką siłą będzie pracować blokada, dostosowując ją do własnych preferencji**.

Innowacyjny Tuned Detent System **pozwala również na rozłożenie ostrza nawet na „wciśniętej blokadzie”**.

Stylowa rękojeść

Nóż ma profilowane **okładziny z najwyższej jakości materiałów tj. tytanu oraz włókna węglowego**. Tytan cechuje się niewielkim ciężarem, całkowitą odpornością na korozję, uszkodzenia mechaniczne, nie jest wrażliwy na działanie wysokich temperatur, kwasów i wody morskiej.

Włókno węglowe to materiał niezwykle lekki i wytrzymały, który nadaje nożowi prestiżowego wyglądu. **Ekskluzywny charakter noża podkreślają kunsztowne dodatki** m.in. pivot i tuleje dystansowe z piaskowanej stali oraz śruby oksydowane na czarno.

Elementem, który z pewnością przyciągnie uwagę miłośników noży, są **symetryczne wycięcia w okładzinach**.

Na krawędziach tytanowych okładzin (dolnej części) maszynowo wykonano drobne żebrowanie, zapewniające stabilny i bezpieczny chwyt.

Przekładany klips

Dyskretne przenoszenie noża w kieszeni umożliwia **wysoko osadzony z klips z możliwością montażu po obu stronach rękojeści**.