

Link do produktu: <https://pentagon.pl/obejma-do-montazu-accu-sync-leapers-30-mm-z-poziomiczka-p-11014.html>



Obejma do montażu Accu-Sync Leapers 30 mm z poziomniczką

Cena	114,90 zł
Numer katalogowy	072-306
Kod producenta	MT-RTR3
Kod EAN	4717385556980
Typ materiału	aluminium 6061-T6
Producent	Leapers, USA
Średnica tubusu [mm]	30 mm (1,18")
Marka	Leapers
Pasuje na tubus	30 mm
Okres gwarancyjny	Dożywotnia gwarancja producenta

Opis produktu

Obejma z poziomnicą Accu-Sync Leapers 30 mm MT-RTR3 to opcjonalny dodatek strzelecki, który ułatwia zachowanie właściwej postawy podczas strzelania i pomaga w prawidłowym montażu optyki na broni.

Obejma do montażu Accu-Sync Leapers 30 mm z poziomnicą MT-RTR3 - zwiększ celność i powtarzalność strzałów

Aluminiowa **obejma z poziomnicą** jest kompatybilna z montażami Cantilever i pierścieniami montażowym UTG ACCU-SYNC 34 mm. Montaż obejmy jest prosty i wymaga jedynie zastąpienia fabrycznego elementu, nową częścią wzbogaconą o poziomice.

Poziomica to popularny dodatek strzelecki, który ułatwia ustawianie broni w prawidłowej pozycji, przyjmowanie powtarzalnej postawy strzeleckiej, co pośrednio wpływa na precyzję i powtarzalność oddawanych strzałów. Poziomica wykorzystywana jest również do montażu optyki na broni. W odróżnieniu od większości poziomic strzeleckich ten model ma składaną konstrukcję z mocowaniem magnetycznym. Dzięki czemu w każdym momencie poziomice możemy szybko i łatwo złożyć lub rozłożyć. Łagodnie zaokrąglone krawędzie minimalizują ryzyko zaczepienia, zarysowania lub uszkodzenia innych elementów wyposażenia oraz ułatwiają dostęp do bębnow optyki.

Cechy:

- Ergonomiczny konturowany profil pozbawiony ostrych kątów,
- element wykonany z aluminium 6061-T6 z twardym anodowanym wykończeniem w kolorze czarnym,
- obejmę z poziomnicą jest kompatybilna z jednoczęściowymi montażami Cantilever i pierścieniami montażowym UTG ACCU-SYNC 30 mm,
- składana poziomica bąbelkowa z magnetycznym montażem flip to side,
- produkt objęty dożywotnią gwarancją producenta.

Uwaga! Do mocowania obejmy należy użyć klucza dynamometrycznego z nastawą 25 in/lbs