

Link do produktu: <https://pentagon.pl/pistolet-wiatrowka-glock-19x-4-5-mm-coyote-bb-co2-p-11769.html>

Pistolet wiatrówka Glock 19X 4,5 mm coyote BB CO2

Cena	499,00 zł
Numer katalogowy	050-030
Kod producenta	5.8368
Kod EAN	4000844657718
Typ spustu	DA/SA (double action/single action - podwójnego/pojedynczego działania)
Odrzut	mały (do 10 J)
Możliwość zamontowania	celownik laserowy, latarka
Magazynek	jest
Klasa celności	rekreacyjna
Kaliber [mm]	4,5 mm
Ilość szyn montażowych	1
Okres gwarancyjny	24 miesiące
Materiał obudowy	polimer
Kolor	coyote
Producent	Glock/Umarex, Niemcy
Marka	Glock
Typ śrutu	BB
Typ zasilania	CO2 12 g
Typ zabezpieczenia	bezpiecznik spustowy, bezpiecznik nastawny
Ilość bezpieczników	2
Wymagane zezwolenie?	nie
Typ szyny	22 mm (picatinny)

Opis produktu

Glock 19X 4,5 mm coyote BB CO2 to **pistolet pneumatyczny**, wyposażony w bezpiecznik nastawny, magazynek wysuwany z rękojeści oraz szereg rozwiązań konstrukcyjnych zapożyczonych z broni palnej. **Wierna replika Glocka 19X!**

Wierne odwzorowanie Glock 19X

Glock 19X to cywilna wersja modelu G19 HMS, opracowanego jako następcą M9 - pistoletu amerykańskich sił zbrojnych.

Model **19X to pistolet typu crossover**, łączący elementy konstrukcji dwóch najbardziej popularnych modeli pistoletów Glock tj. pełnowymiarowego szkieletu G17 oraz kompaktowego zamka pistoletu G19.

Podobnie jak w wersji bojowej, **wiatrówka Glock 19X 4,5 mm coyote BB CO2** ma **zamek oraz** szkielet utrzymany w

wojskowej kolorystyce coyote.

Pistolet wyposażono w atrapę **obustronnej dźwigni zrzutu zamka**, szynę akcesoryjną, **dodatkowy bezpiecznik nastawny** oraz **teksturowaną rękojeść z zaczepem na smycz taktyczną**.

Po zamontowaniu kapsuły i załadowaniu śrutu **ciężar wiatróвки jest zbliżony do bojowego pistoletu Glock 19X (bez amunicji)**. Pistolet wykorzystuje **stałe przyrządy celownicze oznaczone białymi kropkami**.

Kontrastowe oznaczenia przyspieszają zgrzywanie przyrządów, pozwalają także na strzelanie przy słabym lub szczątkowym świetle.

W przedniej części szkieletu znajduje się **szyna montażowa pozwalająca na wykorzystywanie dodatkowych akcesoriów strzeleckich** np. laserowego wskaźnika celu lub latarki. Na zamku i szkielecie wiatróвки naniesiono licencjonowane oznaczenia firmy Glock oraz numer seryjny pistoletu.

Stabilność i kontrolę chwytu zapewnia **drobne moletowanie naniesione na powierzchnię całej rękojeści**.

Zasilanie kapsułą CO₂

Do zasilania wiatróвки niezbędna jest 12 g kapsuła CO₂, którą montujemy w rękojeści pistoletu. **Instalacja i wymiana naboju jest prosta**, wystarczy unieść tylną okładziną chwytu, umieścić kapsułę w rękojeści oraz dokręcić śrubę dociskową do wyczuwalnego oporu.

Jedna **kapsuła CO₂ pozwala na oddanie do 60 strzałów z wyrównaną prędkością początkową 107 m/s**. Należy pamiętać, że na wydajność strzałów, największy wpływ ma temperatura powietrza oraz dynamika, z jaką strzelamy.

Stalowy śrut BB's

Wiatróвка strzela okrągłym śrutem stalowym 4,46 mm, który ładujemy do metalowego magazynka wysuwanego z rękojeści. Podajnik magazynka można zablokować w dolnym położeniu, pozwala na to na **załadowanie 19 sztuk śrutu** metodą grawitacyjną bezpośrednio z pojemnika.

W odróżnieniu od śrutu ołowianego, BB'S nawet pod wpływem nacisku nie ulega odkształceniom, dlatego mogą być bezpiecznie ładowany do magazynków o dużej pojemności.

Bezpieczny mechanizm spustowy

Glock 19X 4,5 mm coyote BB CO2 wyposażono w mechanizm spustowy DAO (z samonapinaniem) z bezpiecznikiem spustowym, który zapobiega oddaniu przypadkowego strzału oraz wymusza prawidłowe ułożenia palca na języku spustowym.

Rozwiązanie to jest zaimplementowane z mechanizmu Safe Action opatentowanego przez markę Glock. **Dodatkowym zabezpieczeniem jest bezpiecznik nastawny** znajdujący się w obrębie szyny akcesoryjnej.

Wymiary