

Link do produktu: <https://pentagon.pl/pistolet-wiatrowka-walther-p38-4-5-mm-co2-bb-p-11811.html>



Pistolet wiatrówka Walther P38 4,5 mm CO2 BB

Cena	729,00 zł
Numer katalogowy	125-053
Kod producenta	5.8089
Kod EAN	4000844505491
Typ śrutu	BB
Typ zasilania	CO2 12 g
Typ spustu	SA (single action - pojedynczego działania)
Odrzut	mały (do 10 J)
Magazynek	jest
Klasa celności	rekreacyjna
Kaliber [mm]	4,5 mm
Ilość szyn montażowych	brak
Okres gwarancyjny	24 miesiące
Materiał obudowy	metal
Kolor	czarny, brązowy
Producent	Walther/Umarex, Niemcy
Marka	Walther

Opis produktu

Walther P38 4,5 mm CO2 BB to **pistolet pneumatyczny CO₂**, na który długo czekali kolekcjonerzy oraz pasjonaci uzbrojenia II wojny światowej.

Walther P38 4,5 mm CO2 BB to **wierna replika z systemem blow-back** niemieckiego pistoletu samopowtarzalnego, produkowanego nieprzerwanie od 1938 do 2004 roku.

Replika broni historycznej

Wiatrówka cechuje się doskonałym spasowaniem i wykończeniem konstrukcji, którą niemal **w całości (poza okładzinami rękojeści) wykonano z metalu**.

Podobnie jak w oryginale **pistolet ma ciężką metalową konstrukcję ważącą 730 g**, poprzecznie ryflowane okładziny, **płynnie działający mechanizm spustowy** oraz metalowy zaczep na linkę zabezpieczającą.

Polimerowe okładziny doskonale imitujące drewno, mają poprzeczne rowkowanie, które powodują, że wiatrówka bardzo pewnie leży w dłoni i nie ma tendencji do wyslizgiwania się.

Wysoką dbałość o detale podkreśla metalowy zaczep na rękojeści, służący w oryginale do mocowania linki zabezpieczającej broń przed zgubieniem.

Walther P38 ma klasyczne przyrządy celownicze o stałym ustawieniu, zalecane do strzelania precyzyjnego oraz nauki

strzelania. Wszystkich pasjonatów broni i militariów z pewnością ucieszy fakt, że na wiatrówce naniesiono licencjonowane oznaczenia producenta Walther.

Automatyczne przeładowanie

Wiatrówka zasilana jest 12 g kapsułą CO₂, montowaną w pod okładziną rękojeści. **Sprężony dwutlenek węgla nadaje wystrzelonym śrutom diabloło prędkość do 120 m/s** oraz umożliwia celne strzelanie na dystansie około 20 m.

Dobrej jakości **nabój CO₂ pozwala na oddanie około 60 wyrównanych strzałów**. Ilość strzałów jest także zależna od temperatury powietrza, dynamiki strzelania oraz właściwej konserwacji wiatrówki. Trzeba również pamiętać, że kapsułę CO₂ (przebitą) może pozostawić w wiatrówce maksymalnie 48 godzin.

Po upływie tego czasu kapsułę należy usunąć lub ją „wysztelać”. Montaż oraz wymiana kapsuły są bardzo proste, wymagają jedynie zdjęcia okładziny, umieszczenia kapsuły w rękojeści oraz dokręcenia jej za pomocą śruby dociskowej.

Stalowy śrut BB's 4,46 mm

Wysuwany z rękojeści metalowy magazynek mieści 20 sztuk śrutu BB's 4,46 mm, który najlepiej sprawdzają się w rekreacyjnym strzelaniu do celów reaktywnych, puszek, butelek itp.

Podajnik magazynka można zablokować w dolnym położeniu, pozwala na to na ładowanie śrutu metodą grawitacyjną bezpośrednio z pojemnika. W odróżnieniu od śrutu ołowianego, BB'S nawet pod wpływem nacisku nie ulega odkształceniom, dlatego mogą być bezpiecznie ładowany do magazynków o dużej pojemności.

Odrzut jak w broni

Zasilanie CO₂ umożliwiło zastosowanie mocnego systemu blow-back, który **odpowiedzialny jest za realistyczny odrzut po oddaniu strzału**. Efektowne i odczuwalne „kopnięcie” wiatrówki powoduje, że mamy nieodparte wrażenia strzelania i obcowania z prawdziwą bronią.

Po wystrzeleniu z magazynka wszystkich BB's zamek pozostaje w tylnym położeniu. Wymiana magazynka, przeładowanie oraz proces oddawania strzału również nawiązują do mechaniki broni palnej.

Taka funkcjonalność gwarantuje doskonałą zabawę, pozwalając jednocześnie na bezpieczną naukę strzelania.

Mechanizm spustowy Single Action

W wiatrówce zastosowano klasyczny mechanizm spustowy pojedynczego działania SA (singla action), co oznacza, że przed oddaniem pierwszego strzału wymagane jest ręcznie napięcie kurka lub przeładowanie.

Podczas przenoszenia lub przechowywania **mechanizm spustowy można zablokować** za pomocą lewostronnego bezpiecznika zewnętrznego.