

Link do produktu: <https://pentagon.pl/plyn-do-czyszczenia-tlumikow-ballistol-500-ml-p-4945.html>

Płyn do czyszczenia tłumików Ballistol 500 ml

Cena	77,90 zł
Numer katalogowy	037-027
Kod producenta	23381 / 23413
Kod EAN	4017777234138
Producent	F.W Klever GmbH, Niemcy
Marka	F.W. Klever

Opis produktu

Płyn do czyszczenia tłumików Ballistol 500 ml to profesjonalny preparat do czyszczenia tłumika, który skutecznie rozpuszcza i neutralizuje pozostałości spalonego prochu. Środek jest szczególnie polecany do tłumików o nierozbieralnej konstrukcji.

Nawet najlepszy tłumik, po pewnym czasie ulega zapchaniu, co zwiększa tarcie i spowalnia wystrzelony pocisk. Regularna konserwacja tłumika to najlepszy sposób, aby zapewnić optymalne działanie urządzenia. Problem pojawia się w sytuacji, kiedy tłumik ma nierozbieralną konstrukcję, co w oczywisty sposób utrudnia dostęp do wąskich sekcji. W takiej sytuacji warto skorzystać z profesjonalnego płynu do czyszczenia tłumików Ballistol, która **skutecznie rozpuszcza, usuwa i wypłukuje wszystkie zalegające zanieczyszczenia**. Preparat nie zawiera kwasów, jest bezwonny, neutralny dla większości materiałów, ma działanie powierzchniowo czynne.

Preparat do czyszczenia tłumików

- rozpuszcza i neutralizuje pozostałości spalonego prochu
- działa samoczynnie, bez potrzeby rozkładania tłumika
- prosty i skuteczny w użyciu
- na bazie środków bezkwasowych, neutralnych, czynnych powierzchniowo
- działa samoczynnie już po 2 godzinach.

Jak używać płynu do czyszczenia tłumików Ballistol?

Tłumiki o rozbieralnej konstrukcji - po rozłożeniu tłumika jego elementy zanurzamy w środku czyszczącym i pozostawiamy na około 2 godziny (standardowe zabrudzenie). Po upływie tego czasu za pomocą miękkiego pędzelka i wody usuwamy zabrudzenia. Środek do czyszczenia tłumików Ballistol może być także używany **do czyszczenia w myjce ultradźwiękowej**.

Tłumiki o nierozbieralnej konstrukcji - tłumik z jednej strony zatykamy szczelnie (np. za pomocą zatyczki do uszu), następnie napełniamy go środkiem do czyszczenia Ballistol i pozostawiamy na 2 godziny. Standardowe zabrudzenia ulegają rozpuszczeniu po około 2 godzinach. Po upływie tego czasu usuwamy środek z tłumika, napełniamy go do połowy ciepłą wodą, ponownie zatykamy wyloty i energicznie potrząsamy. Po czyszczeniu zaleca się stosowanie środka do konserwacji powierzchni tłumika. W sytuacji, kiedy nasz tłumik jest mocno zabrudzony, przed aplikacją środka możemy podgrzać do temperatury 40° C i pozostawić w tłumiku na dłuższy czas np. od 4 do 8 godzin. Dla ekstremalnie zabrudzonych tłumików czas działania środka można wydłużyć nawet do 24 godzin.

Uwaga! Przed właściwym zastosowaniem środka, należy sprawdzić jego reakcję z materiałem tłumika w mało widocznym miejscu. Zmiana koloru środka do czyszczenia jest normalnym zjawiskiem, sygnalizującym rozpuszczenie i zneutralizowanie zabrudzeń.

