

Link do produktu: <https://pentagon.pl/prowadnica-coarse-tri-brasive-do-ostrzalaki-work-sharp-precision-adjust-p-4926.html>



Prowadnica Coarse Tri-Brasive do ostrzałki Work Sharp Precision Adjust

Cena	129,00 zł
Numer katalogowy	009-061
Kod producenta	SA0004792
Materiał ścierny	diament
Rodzaje gradacji	coarse / 320, coarse / 220, medium / 400
Producent	Work Sharp, USA
Marka	Work Sharp
Typ ostrzenia	profesjonalny system ostrzący
Typ ostrzałki	system ostrzący

Opis produktu

Moduł ostrzący **Work Sharp Coarse Tri-Brasive** ma **3 płytki diamentowe** o gradacji 220, 320 i 400 przeznaczone do naprawy mocno stępionych ostrzy oraz zmiany profilu krawędzi tnącej.

Jeśli chcemy zwiększyć możliwości ostrzałki **Work Sharp Precision Adjust**, wystarczy rozbudować ją o dodatkowe moduły ostrzące. Moduł Tri-Brasive Fine ma 3 powierzchnie ściernie: 3 płytki diamentowe o gradacji 220, 320 i 400. Z ich pomocą znacznie szybciej zbierzemy materiał z uszkodzonej krawędzi tnącej oraz sprawnie wyprowadzimy nowy kąt krawędzi tnącej.

Płytki diamentowe do ostrzałki Work Sharp Precision Adjust - -oryginalne akcesoria do ostrzałek Work Sharp

Ostrzałki diamentowe umożliwiają ostrzenie noży o wysokim stopniu hartowania np. CPM-S30V, M390, D2 itp. Diament jest materiałem twardszym od spieku węgla, dzięki czemu proces ostrzenia jest znacznie szybszy i łatwiejszy, należy jednak pamiętać, że ośłka diamentowa intensywniej szlifuje stal. Moduł pasuje do ostrzałki Work Sharp Precision Adjust oraz Work Sharp Precision Adjust Elite. Magnetyczny montaż sprawia, że instalacja elementu jest bajecznie prosta i nie wymaga żadnych narzędzi. Moduł ostrzący ma zintegrowaną prowadnicę z zaczepem kulowym oraz gumowe ograniczniki, służące do regulacji zakresu szlifowania.

Cechy Work Sharp Fine Tri-Brasive:

- oryginalny moduł ostrzący Tri-Brasive do rozbudowy ostrzałki Work Sharp Precision Adjust
- 3 powierzchnie ściernie: 3 płytki diamentowe o gradacjach 220, 320 i 40
- obrotowy moduł ostrzący ze stalową prowadnicą i gumowymi ogranicznikami
- zaczep kulowy mocowany magnetycznie