

Link do produktu: <https://pentagon.pl/przeziernik-muszk-a-skladana-leapers-utg-accu-sync-spring-loaded-ar15-przednia-czarna-p-12222.html>



Przeziernik muszka składana Leapers UTG Accu-Sync Spring-loaded AR15 przednia, czarna

Cena	179,00 zł
Numer katalogowy	072-316
Kod producenta	MNT-757
Kod EAN	4717385553705
Typ materiału	aluminium
Producent	Leapers, USA
Marka	Leapers

Opis produktu

Muszk-a składana Leapers UTG Accu-Sync Spring-loaded AR15 przeznaczona **do karabinków AR15**, w pełni kompatybilna z fabryczną muszką oraz kolimatorami.

Składane przyrządy celownicze Leapers do AR15 w sklepie z bronią Kolba

Muszkę wykonano precyzyjną techniką CNC z **aluminium lotniczego**, co wpływa na jej lekkość i niezawodność w trudnych warunkach. Muszka ma składaną konstrukcję, co pozwala na jej szybkie rozłożenie np. w sytuacji awarii kolimatora. Do rozkładania zastosowano sprężynujący przycisk, który nie tylko błyskawicznie aktywuje celownik, ale także pewnie blokuje go w złożonej pozycji. Muszka UTG Accu-Sync Spring-loaded podobnie jak klasyczna A2 ma słupek o regulowanej wysokości (wymagany klucz). Przyrządy po złożeniu mają zaledwie 11 mm wysokości, dlatego pozostają niezauważalne podczas strzelania z kolimatora lub celownika holograficznego. W odróżnieniu od innych przyrządów typu flip-up muszka Leapers po złożeniu nie zakrywa całkowicie szyny Picatinny, umożliwiając nam optymalne gospodarowanie jej przestrzenią. Muszka UTG Accu Sync ma niskoprofilową podstawę mocowaną na szynie za pomocą stalowej śruby Torx. Za stabilne osadzenie celownika na szynie i zachowanie zera odpowiadają **dwa prostokątne rygle** kompatybilne z Picatinny MIL-STD-1913.

Muszka Leapers UTG Accu-Sync Spring-loaded jest przeznaczona do współpracy ze składaną szczerbinką UTG ACCU-SYNC.

Cechy:

- lekka i solidna budowa z aluminium lotniczego
- składana konstrukcja typu flip-up
- szybkie rozkładanie za pomocą sprężynującego przycisku
- niskoprofilowa podstawa z dwiema ryglami (ograniczniki odrzutu)
- do montażu na szynie Picatinny MIL-STD-1913
- słupek o regulowanej wysokości

Uwaga! Do montażu muszki producent zaleca stosowania klucza dynamometrycznego o nastawie momentu obrotowego 35 lbs/ cal.