Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 16:44

Link do produktu: https://pentagon.pl/replika-pistolet-asg-walther-p22-6-mm-p-12468.html



Replika pistolet ASG Walther P22 6 mm

Cena	**79,90 zł**
Numer katalogowy	**125-142**
Kod producenta	**2.5179**
Kod EAN	**4000844394385**
Producent	**Walther/Umarex, Niemcy**
Marka	**Walther**

Opis produktu

Przedstawiamy Państwu sprężynową replikę ASG na kulki plastikowe 6mm Walther P22. Pistolet został wykonany z tworzywa sztucznego. Charakterystyką pistoletu sprężynowego jest to, że przed każdym strzałem należy przeładować pistolet, aby napiąć sprężynę. Pistolet posiada prędkość początkową 230 FPS, dzięki czemu możemy być idealnym rozwiązaniem jako pistolet boczny. Walther P22 posiada stałe przyrządy celownicze, a dzięki teksturowanemu chwytowi pistolet pewnie trzyma się w dłonie nawet w rękawiczkach. Pistole tak jak w oryginalne posiada dźwignie blokady spustu umiejscowionej po lewej stronie repliki.

Pod lufą P22 znajduję się szyna RIS, do której bez problemu możemy dopiąć zarówno latarkę taktyczną, jak i celownik laserowy. Wraz z pistoletem otrzymujemy magazynek typu LOW-CAP mieszczący 20 kulek o kalibrze 6 mm.

Przedstawiamy Państwu sprężynową replikę **ASG** na kulki plastikowe 6mm **Walther P22**. Pistolet został wykonany z tworzywa sztucznego. Charakterystyką pistoletu sprężynowego jest to, że przed każdym strzałem należy przeładować pistolet, aby napiąć sprężynę.

Pojemny magazynek repliki ASG Walther

Pistolet posiada prędkość początkową **230 FPS**, dzięki czemu możemy być idealnym rozwiązaniem jako pistolet boczny. **Walther P22** posiada stałe przyrządy celownicze, a dzięki teksturowanemu chwytowi pistolet pewnie trzyma się w dłonie nawet w rękawiczkach. Pistolet tak jak w oryginalne posiada dźwignie blokady spustu umiejscowionej po lewej stronie repliki.Pod lufą P22 znajduję się szyna RIS, do której bez problemu możemy dopiąć zarówno latarkę taktyczną, jak i celownik laserowy. Wraz z pistoletem otrzymujemy magazynek typu **LOW-CAP** mieszczący **20 kulek** o kalibrze **6 mm**.