Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 09:30

Link do produktu: https://pentagon.pl/rewolwer-pietta-1858-remington-new-model-army-snubnose-steel-black-grip-44-pietta-p-14915.html



Rewolwer Pietta 1858 Remington New Model Army Snubnose Steel Black Grip .44 Pietta

Cena	**2 099,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3-7 dni roboczych**
Numer katalogowy	**RGA44/BD/3''/VB**
Kod producenta	**RGA44/BD/3''/VB**
Producent	**Pietta**

Opis produktu

1858 Remington New Model Army .44 Snubnose, sześciostrzałowy kapiszonowy rewolwer czarnoprochowy **Remington** w **kalibrze .44** ze skróconą **lufą 3"** typu **snubnose** (określany też jako **bulldog**) i **lakierowanym na czarno drewnianym chwytem** wzorowanym na **bird's head.** Ładowany odprzodowo **z ramą stalową zamkniętą.**

Remington rewolwer z tzw. **zamkniętym szkieletem** (jednoczęściowy szkielet otaczał bęben z nabojami), co czyniło go bardziej niezawodnym od współczesnych mu rewolwerów. Zamknięty szkielet zapewniał też większą sztywność konstrukcji oraz wytrzymałość. Kolejną zaletą była możliwość szybkiego wyjęcia całego bębna i założenia nowego, już załadowanego. Produkowany w latach 1863-1875, w dwóch kalibrach,**36 cal** wersja **New Model Navy** (dla marynarki wojennej) oraz **.44 cal** wersja **New Model Army** (dla armii lądowej). Szacuje się, że fabrykę opuściło około 122 000 egzemplarzy tego modelu.

Budowa - oksydowana na **czarno** stalowa **rama z zamkniętym szkieletem,** 6-cio komorowy **bęben, okucia chwytu, kurek** oraz **oktagonalna** lufa długości **3"** typu **snubnose,** skok gwintu **1-30"**. Przyrządy celownicze, **stała muszka.** Wykonany z polerowanego mosiądzu **kabłąk spustowy** (osłona).

Okładziny - chwytu z naturalnego **drewna orzechowego**, ułatwiają pewny uchwyt broni. **Lakierowane** na kolor **czarny** nadają rewolwerowi stylowy wygląd. Chwyt o zaokrąglonym profilu nawiązującym do chwytów typu **bird's head** znakomicie leży w dłoni.

Spust - mechanizm naciągania języka spustowego umożliwia dwie pozycje: pół napiętą przeznaczoną do zakładania kapiszonów na kominki oraz napiętą w celu oddania strzału.

Zatrzask osi bębna - ze względu na skróconą lufę, rewolwer nie posiada pobojczyka, który standardowo blokuje oś bębna. Zamiast tego, oś blokowana jest przy pomocy poręcznego **zatrzasku**, który umożliwia jeszcze wygodniejszą szybką wymianę bębna.

Remington Model 1858 był ulubioną bronią Williama F. "Buffalo Billa" Cody'iego. Egzemplarz tej broni, należący do Willa, można zobaczyć w siedzibie **Remington Arms Company** wraz z odręcznie napisaną przez niego notką o treści: **„Ten stary rewolwer Remingtona nosiłem i używałem przez wiele lat, w wojnach z Indianami i do zabijania bizonów. I nigdy mnie nie zawiódł.„** Warto podkreślić, że Bufallo Bill

był tak przywiązany do swojej broni, że używał jej nawet po pojawianiu się nowocześniejszych rewolwerów na nabój zespolony. Źródeł tego przywiązania można upatrywać w dużej celności i mocy obalającej tego rewolweru. Pociski wystrzelone z Remingtona 1858 były zdolne, w zależności od ilości i jakości użytego prochu, do osiągnięcia znacznych prędkości wylotowych, od 168 do 393 i więcej metrów na sekundę. Dla porównania prędkość początkowa pocisku wystrzelonego z pistoletu P-64, wynosi 305 metrów na sekundę.

Dane techniczne:

Producent: Pietta, Włochy
Kaliber: .44
Bęben: 6 komór
Rama: zamknięta – stalowa, oksydowana
Materiał rękojeści: orzech włoski (lakierowany na czerń)
Materiał chwytu: stal
Lufa: oktagonalna, gwintowana
Długość całkowita: 230 mm / 9.05"
Długość lufy: 76.2 mm / 3
Skok gwintu: 1:30”
Waga: 1030 g
Zalecana kula: .451/.454
Zalecany pocisk: .450 Conical
Zalecany smar do zasmarowywania komór: Lightnning No.1
Zalecana przybitka: filcowa lub kasza manna
Zalecana naważka prochu FFFG: 19-22 grains
Zalecane Kapiszony: 1075 RWS Dynamit Nobel/ Remington No.10/S&B 4.0

Przed zakupem prosimy o kontakt telefoniczny, przy zakupie sprawdzamy spasowanie, osiowość i szczelinę w sprzedawanym egzemplarzu.

Produkt sprzedawany jedynie osobom pełnoletnim.

Produkt dostępny, czas realizacji zamówienia to 3-7 dni roboczych.