Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 16:45

Link do produktu: https://pentagon.pl/rewolwer-wiatrowka-smithwesson-m29-4-5-mm-6-5-p-12516.html



Rewolwer wiatrówka Smith&Wesson M29 4,5 mm 6,5"

Cena	**819,00 zł**
Numer katalogowy	**343-056**
Kod producenta	**5.8384**
Kod EAN	**4000844740083**
Materiał obudowy	**metal**
Materiał okładzin	**tworzywo sztuczne**
Producent	**Smith&Wesson/Umarex, Niemcy**
Marka	**Smith and Wesson**
Elementy zestawu wiatrówki	**komplet łusek**
Typ zasilania	**CO2 12 g**
Typ zabezpieczenia	**bezpiecznik manualny**
Wymagane zezwolenie?	**nie**
Typ spustu	**DA/SA (double action/single action - podwójnego/pojedynczego działania)**
Magazynek	**jest**
Klasa celności	**rekreacyjna**
Kaliber [mm]	**4,5 mm**

Opis produktu

Smith&Wesson M29 4,5 mm 6,5" to wiatrówka CO2, będącą wierną repliką protoplasty współczesnych rewolwerów Magnum — modelu M29, który stał się sławny dzięki serii filmów „Brudny Harry” z Clintem Eastwoodem.

Ciężka metalowa konstrukcja, imponująca wydajność strzałów oraz realsistyczny system ładowania — to najważniejsze zalety wiatrówki Smith&Wesson M29.

Klasyczny rewolwer Magnum

Rewolwer ma ciężką konstrukcję wykonaną **w całości z metalu** (szkielet, lufa wewnętrzna, bębenek) polerowanego na wysoki połysk. Z tworzywa wykonano jedynie drewnopodobne okładziny podkreślające klasyczny styl rewolweru.

Na lufie i szkielecie naniesiono licencjonowane oznaczenia Smith & Wesson. **Wiatrówka ma 6,5" lufę**, dzięki czemu rewolwer może z powodzeniem strzelać także na większym dystansie. Smith&Wesson M29 wykorzystuje mechaniczne przyrządy celownicze w postaci stałej muszki (z kontrastową wkładką) oraz **szczerbinki regulowanej w pionie i poziomie**. Klasyczny styl rewolweru podkreśla łagodnie profilowany chwyt z antypoślizgowym teksturowaniem.

Obrotowy bębenek ładowany łuskami

Rewolwer ma realistyczny mechanizm ładowania, efektownie naśladujący mechanizm rewolweru Smith Wesson. System składa się z obrotowego bębenka oraz **metalowych atrap nabojów**, w których umieszczamy stalowy śrut BB'.s Po wsunięciu kulek 4,5 mm w łuskach (1 BB w łusce) tak przygotowane kartridże ładujemy do 6-strzałowego bębenka. Po wystrzeleniu śrutu atrapy nabojów można wypchnąć z bębenka za pomocą wyrzutnika, identycznie jak w oryginale. Łuski są wielorazowego użytku, jednak dla większego komfortu warto zaopatrzyć się w ich zapas.

Imponująca wydajność strzałów

Rewolwer zasilany jest sprężonym dwutlenkiem węgla dostarczanym z 12 g kapsuły CO_2. Wystrzelony śrut BB's osiąga dużą **prędkość początkową sięgającą ok. 127 m/s**, co pozwala na celne strzelanie na dystansie ponad 30 m. Ładowanie i wymiana kapsuły CO_2 jest proste i zajmuje zaledwie kilka sekund. Wystarczy odsunąć chwyt, umieścić kapsułę w chwycie i dokręcić nabój za pomocą klucza, który jest na stałe zamocowany do okładziny. Rewolwer cechuje się imponującą wydajnością strzałów. Wykorzystując markową kapsułę, możemy oddać nawet **do 160 strzałów o wyrównanej prędkości początkowej.** Należy pamiętać, że największy wpływ na liczbę strzałów ma temperatura powietrza oraz dynamika, z jaką strzelamy.

Mechanizm spustowy SA/DA

W rewolwerze zastosowano **mechanizm spustowy podwójnego działania SA/DA**, co oznacza, że oddanie strzału może odbywać się z samonapinania lub po uprzednim odciągnięciu kurka. Podczas transportu lub przenoszenia mechanizm spustowy można zablokować za pomocą bezpiecznika nastawnego (zwalniacz bębenka) zlokalizowanego po lewej stronie szkieletu.