

Link do produktu: <https://pentagon.pl/wiatrowka-diana-34-ems-classic-drewno-5-5-mm-p-14104.html>

Wiatrówka Diana 34 EMS Classic drewno 5,5 mm

Cena	1 599,00 zł
Numer katalogowy	029-091
Kod producenta	13405001
Kod EAN	4250892230641
Ilość szyn montażowych	1
Kolor	brązowy
Producent	Diana, Niemcy
Marka	Diana
Wykończenie kolby/osady	drewno
Typ naciągu	klasyczny - łamany
Typ śrutu	diabolo
Typ zasilania	sprężynowy
Typ zabezpieczenia	bezpiecznik automatyczny
Ilość bezpieczników	1
Wymagane zezwolenie?	nie
Typ szyny	11 mm (dovetail)
Odrzut	mały (do 10 J)
Możliwość zamontowania	celownik optyczny
Klasa celności	rekreacyjna
Kaliber [mm]	5,50 mm

Opis produktu

Diana 34 EMS drewno 5,5 mm to zmodernizowana wersja klasycznej wiatrówki sprężynowej, w której zastosowano szereg innowacyjnych rozwiązań, niespotykanych dotąd w wiatrówkach tłokowo-sprężynowych.

Nowe rozwiązania:

- Easy Modular System — modułowa konstrukcja pozwala na łatwą wymianę i tuning ważnych podzespołów,
- wymienna lufa z systemem regulacji położenia,
- solidny system blokowania lufy w zamku,
- dwuczęściowa dźwignia napinania z polimerowymi nakładkami,
- lufa zakończona gwintem zewnętrznym 1/2" UNF,
- możliwość wymiany muszki,
- hamulec wylotowy poprawiający celność,
- możliwość instalacji tłoka gazowego N-TEC.

Eleganckie łóże

Osadę wykonano z olejowanego drewna bukowego o matowym. Kolba z symetryczną baką typu Monte Carlo pozwala na

wygodne złożenie do strzału strzelcom prawo i leworęcznym oraz użytkowanie optyki z wyższym montażem. Odrzut po strzale niweluje gumowa stopka, która zapewnia również stabilny punkt oparcia kolby.

Wygodne ładowanie

Sprężyna naciągana jest poprzez klasyczne „złamanie lufy”, metody najczęściej wykorzystywanej w wiatrówkach sprężynowych z uwagi wygodną i prostą obsługę. W karabinku zastosowano dwuczęściową dźwignię napinania z polimerowymi nakładkami, które ograniczają tarcie metalu i poprawiają płynność działania.

Regulowany mechanizm spustowy

Jednym z kluczowych elementów broni wpływających na celność jest oczywiście mechanizm spustowy.

Opatentowany przez Dianę **mechanizm spustowy T06** umożliwia precyzyjną regulację luzu (first stage), „przełamania” i ciężaru spustu, dzięki czemu użytkownik może dopasować parametry spustu do własnych preferencji, co oczywiście korzystnie wpływa na celność i powtarzalność strzelania.

Wymienna lufa

Za celność oraz powtarzalność strzałów odpowiada bruzdowana lufa o długości 495 mm. W odróżnieniu od innych karabinków sprężynowych, w wiatrówce Diana 34 możemy **samodzielnie dokonać wymiany lufy**.

Zastosowanie ulepszonego systemu mocowania lufy, powodując, że jest ona blokowana w zamku zawsze w tej samej pozycji. Aby precyzyjnie dopasować położenie lufy i przeciwdziałać jej opadaniu, możemy wykorzystać dedykowane dystansery o różnej grubości.

Automatyczny bezpiecznik

W karabinku zastosowano **automatyczny bezpiecznik**, aktywowany w momencie napinania sprężyny („złamaniu lufy”). Przed oddaniem strzału należy każdorazowo wyłączyć bezpiecznik, który został dogodnie umiejscowiony z tyłu komory łoka.

Światłowodowe przyrządy celownicze

Karabinek został wyposażony w nowoczesne przyrządy celownicze tj. światłowodową muszkę oraz regulowaną w pionie i poziomie szczerbinkę.

Dzięki doskonałej absorpcji światła światłowodowe włókna znacznie przyspieszają i ułatwiają zgrywanie muszki i szczerbinki. Na komorze łoka znajdują się także szyna 11 mm (z otworami stopującymi) umożliwiającą montaż celownika optycznego.