Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 09:17

Link do produktu: https://pentagon.pl/wiatrowka-diana-34-ems-syntetyk-czarna-4-5-mm-p-14105.html

Wiatrówka Diana 34 EMS syntetyk czarna 4,5 mm



Cena	**1 509,00 zł**
Numer katalogowy	**029-079**
Kod producenta	**3104001**
Kod EAN	**4250892230689**
Ilość szyn montażowych	**1**
Kolor	**czarny**
Producent	**Diana, Niemcy**
Marka	**Diana**
Wykończenie kolby/osady	**polimer**
Typ naciągu	**klasyczny - łamany**
Cechy dodatkowe	**regulowany spust**
Typ śrutu	**diabolo**
Typ zasilania	**sprężynowy**
Typ zabezpieczenia	**bezpiecznik automatyczny**
Ilość bezpieczników	**1**
Wymagane zezwolenie?	**nie**
Typ szyny	**11 mm (dovetail)**
Odrzut	**mały (do 10 J)**
Możliwość zamontowania	**celownik optyczny**
Klasa celności	**rekreacyjna**
Kaliber [mm]	**4,5 mm**

Opis produktu

Diana 34 EMS syntetyk czarna 4,5 mm to zmodernizowana wersja klasycznej wiatrówki sprężynowej, w której zastosowano szereg innowacyjnych rozwiązań, niespotykanych dotąd w wiatrówkach tłokowo-sprężynowych.

Nowe rozwiązania:

- Easy Modular System — modułowa konstrukcja pozwala na łatwą wymianę i tuning ważnych podzespołów,
- wymienna lufa z systemem regulacji położenia,
- solidny system blokowania lufy w zamku,
- dwuczęściowa dźwignia napinania z polimerowymi nakładkami,
- lufa zakończona gwintem zewnętrznym 1/2" UNF,
- możliwość wymiany muszki,
- hamulec wylotowy poprawiający celność,
- możliwość instalacji tłoka gazowego N-TEC.

Lekkie łoże

Osadę wykonano z wytrzymałego polimeru omatowym wykończeniu, które jest odporne na uszkodzenia mechaniczne, warunki atmosferyczne oraz działanie wilgoci.

Konserwacja i czyszczenie osady polimerowej granicza się jedynie do zachowania ogólnej czystości oraz sporadycznego używania olejku silikonowego.

Kolba z symetryczną baką typu Monte Carlo pozwala na wygodne złożenie do strzału strzelcom prawo i leworęcznym oraz użytkowanie optyki z wyższym montażem. Odrzut po strzale niweluje gumowa stopka, która zapewnia również stabilny punkt oparcia kolby.

Wygodne ładowanie

Sprężyna naciągana jest poprzez klasyczne „złamanie lufy", metody najczęściej wykorzystywanej w wiatrówkach sprężynowych z uwagi wygodną i prostą obsługę. W karabinku zastosowano dwuczęściową dźwignię napinania z polimerowymi nakładkami, które ograniczają tarcie metalu i poprawiają płynność działania.

Regulowany mechanizm spustowy

Jednym z kluczowych elementów broni wpływających na celność jest oczywiście mechanizm spustowy.

Opatentowany przez Dianę **mechanizm spustowy T06** umożliwia precyzyjną regulację luzu (first stage), „przełamania" i ciężaru spustu, dzięki czemu użytkownik może dopasować parametry spustu do własnych preferencji, co oczywiście korzystnie wpływa na celność i powtarzalność strzelania.

Wymienna lufa

Za celność oraz powtarzalność strzałów odpowiada bruzdowana lufa o długości 495 mm. W odróżnieniu od innych karabinków sprężynowych, w wiatrówce Diana 34 możemy **samodzielnie dokonać wymiany lufy**.

Zastosowanie ulepszonego systemu mocowania lufy, powoduję, że jest ona blokowana w zamku zawsze w tej samej pozycji. Aby precyzyjnie dopasować położenie lufy i przeciwdziałać jej opadaniu, możemy wykorzystać dedykowane dystansery o różnej grubości.

Automatyczny bezpiecznik

W karabinku zastosowano **automatyczny bezpiecznik**, aktywowany w momencie napinania sprężyny („złamaniu lufy"). Przed oddaniem strzału należy każdorazowo wyłączyć bezpiecznik, który został dogodnie umiejscowiony z tyłu komory tłoka.

Światłowodowe przyrządy celownicze

Karabinek został wyposażony w nowoczesne przyrządy celownicze tj. światłowodową muszkę oraz regulowaną w pionie i poziomie szczerbinkę.

Dzięki doskonałej absorpcji światła światłowodowe włókna znacznie przyspieszają i ułatwiają zgrywanie muszki i szczerbinki. Na komorze tłoka znajduję się także szyna 11 mm (z otworami stopującymi) umożliwiająca montaż celownika optycznego.