Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 11:06

Link do produktu: https://pentagon.pl/wiatrowka-norica-marvic-20-4-5-mm-p-14152.html

Wiatrówka Norica Marvic 2.0 4,5 mm



Cena	**1 499,00 zł**
Numer katalogowy	**090-006**
Kod producenta	**111.20.161**
Kod EAN	**8414462118319**
Wykończenie kolby/osady	**drewno**
Typ naciągu	**klasyczny - łamany**
Cechy dodatkowe	**regulowany spust**
Typ śrutu	**diabolo**
Ilość bezpieczników	**1**
Wymagane zezwolenie?	**nie**
Typ szyny	**11 mm (dovetail)**
Odrzut	**duży (od 11 J)**
Możliwość zamontowania	**celownik optyczny**
Klasa celności	**rekreacyjna**
Kaliber [mm]	**4,5 mm**
Ilość szyn montażowych	**1**
Producent	**Norica, Hiszpania**
Marka	**Norica**

Opis produktu

Norica Norica Marvic 2.0 4,5 mm to **wysokiej klasy karabinek pneumatyczny**, ze stylową osadą z olejowanego drewna bukowego, wyposażony w światłowodowe przyrządy celownicze, automatyczny bezpiecznik oraz regulowany mechanizm spustowy.

Eleganckie łoże

Osada o pięknym wykończeniu została **wykonana z olejowanego drewna bukowego** na wzór broni myśliwskiej. Na chwycie pistoletowym oraz w przedniej części łoża wycięto **estetyczne kratkowanie, które poprawia chwyt karabinka** oraz nadaje mu eleganckiego stylu.

Kolba z symetryczną baką typu Monte Carlo pozwala na wygodne złożenie do strzału strzelcom prawo i leworęcznym oraz użytkowanie optyki z wyższym montażem.

Odrzut po strzale jest skutecznie absorbowany dzięki zastosowaniu wentylowanej gumowej stopki, odpowiadającej także za stabilny punkt oparcia.

Wygodne ładowanie

Sprężyna naciągana jest poprzez klasyczne „złamanie lufy”, metody najczęściej wykorzystywanej w wiatrówkach sprężynowych z uwagi wygodną i prostą obsługę. **Sprężynę wiatrówki wykonano z niemieckiej stali o dużej wytrzymałości na zmęczenie**, co gwarantuje jej trwałość oraz wydajność.

Norica Black Eagle 4,5 mm strzela śrutem diabolo w kalibrze 4,5 mm, ładowanym bezpośrednio do lufy.

Regulowany mechanizm spustowy NATS

Jednym z najważniejszych elementów broni wpływających na jej celność jest oczywiście mechanizm spustowy.

W modelu Marvic 2.0 producent zastosował **regulowany mechanizm spustowy NATS**, pozwalający strzelcowi na indywidualne **ustawienie długości drogi wstępnej, ruchu jałowego oraz ciężaru spustu**.

Tak szeroki zakres regulacji **umożliwia uzyskanie niemal pełnej kontroli nad strzałem**, co oczywiście znacząco wpływa na celność i komfort strzelania.

Precyzja i duży zasięg

Za celność oraz powtarzalność strzałów odpowiada **gwintowana lufa o długości 484 mm**, dzięki której już po krótkim treningu możemy uzyskać powtarzalne skupienie.

Wystrzelony **śrut osiąga wysoką prędkość początkową ok. 250 m/s (~ 16 J)**, dzięki czemu z karabinka możemy także celnie strzelać na większych dystansach.

Bezpieczeństwo na pierwszym planie

W strzelectwie najważniejsze jest bezpieczeństwo, dlatego po naciągnięciu sprężyny („złamaniu lufy”) następuje **automatyczne włączenie bezpiecznika, który uniemożliwia oddanie niekontrolowanego strzału**.

Przed oddaniem strzału należy każdorazowo wyłączyć bezpiecznik, który został dogodnie umiejscowiony przed językiem spustowym. Wpływa to na wyjątkowo łatwe odbezpieczenia karabinka, które może odbywać się nawet bez zakłócania procesu celowania.

Nowoczesne przyrządy celownicze

Karabinek został wyposażony w dobrej klasy **światłowodowe przyrządy celownicze** tj. tunelową muszkę oraz regulowaną w pionie i poziomie szczerbinkę.

Światłowody pręciki o kontrastowej (zielono-czerwonej) kolorystyce, **znacznie przyspieszają zgrywanie muszki i szczerbinki**, a dzięki wysokiej absorpcji światła, umożliwiając także strzelanie przy słabym lub szczątkowym oświetleniu np. po zmroku.

Jeśli chcemy spróbować swoich sił w strzelaniu na większym dystansie, na 11 mm szynie możemy również zamontować wybrany celownik optyczny.

Zastosowane technologie:

- **German Steel Mainspring**-sprężyna główna została wykonana z niemieckiej stali wysokiej jakości
- **Solid Steel Breech**-elementy stalowe produkowane z atestowanej stali
- **Fiber Optics Open Sights**-przyrządy celownicze z pręcikami światłowodowymi, przyspieszającymi i ułatwiającymi celowanie
- **Automatic Safety**- bezpieczni aktywowany jest automatycznie w momencie ładowania wiatrówki
- **Norica Adjustable Trigger System**-mechanizm spustowy regulowany w 3 zakresach