

Dane aktualne na dzień: 14-07-2026 09:00

Link do produktu: <https://pentagon.pl/wiatrowka-norica-marvic-20-4-5-mm-p-14152.html>

Wiatrówka Norica Marvic 2.0 4,5 mm



Cena	1 499,00 zł
Numer katalogowy	090-006
Kod producenta	111.20.161
Kod EAN	8414462118319
Wykończenie kolby/osady	drewno
Typ naciągu	klasyczny - łamany
Cechy dodatkowe	regulowany spust
Typ śrutu	diabolo
Ilość bezpieczników	1
Wymagane zezwolenie?	nie
Typ szyny	11 mm (dovetail)
Odrzut	duży (od 11 J)
Możliwość zamontowania	celownik optyczny
Klasa celności	rekreacyjna
Kaliber [mm]	4,5 mm
Ilość szyn montażowych	1
Producent	Norica, Hiszpania
Marka	Norica

Opis produktu

Norica Norica Marvic 2.0 4,5 mm to **wysokiej klasy karabinek pneumatyczny**, ze stylową osadą z olejowanego drewna bukowego, wyposażony w światłowodowe przyrządy celownicze, automatyczny bezpiecznik oraz regulowany mechanizm spustowy.

Eleganckie łóże

Osada o pięknym wykończeniu została **wykonana z olejowanego drewna bukowego** na wzór broni myśliwskiej. Na chwycie pistoletowym oraz w przedniej części łoża wycięto **estetyczne kratkowanie, które poprawia chwyt karabinka** oraz nadaje mu eleganckiego stylu.

Kolba z symetryczną baką typu Monte Carlo pozwala na wygodne złożenie do strzału strzelcom prawo i leworęcznym oraz użytkowanie optyki z wyższym montażem.

Odrzut po strzale jest skutecznie absorbowany dzięki zastosowaniu wentylowanej gumowej stopki, odpowiadającej także za stabilny punkt oparcia.

Wygodne ładowanie

Sprężyna naciągana jest poprzez klasyczne „złamanie lufy”, metody najczęściej wykorzystywanej w wiatrówkach sprężynowych z uwagi wygodną i prostą obsługę. **Sprężynę wiatrówki wykonano z niemieckiej stali o dużej wytrzymałości na zmęczenie**, co gwarantuje jej trwałość oraz wydajność.

Norica Black Eagle 4,5 mm strzela śrutem diabolo w kalibrze 4,5 mm, ładowanym bezpośrednio do lufy.

Regulowany mechanizm spustowy NATS

Jednym z najważniejszych elementów broni wpływających na jej celność jest oczywiście mechanizm spustowy.

W modelu Marvic 2.0 producent zastosował **regulowany mechanizm spustowy NATS**, pozwalający strzelcowi na indywidualne **ustawienie długości drogi wstępnej, ruchu jałowego oraz ciężaru spustu**.

Tak szeroki zakres regulacji **umożliwia uzyskanie niemal pełnej kontroli nad strzałem**, co oczywiście znacząco wpływa na celność i komfort strzelania.

Precyzja i duży zasięg

Za celność oraz powtarzalność strzałów odpowiada **gwintowana lufa o długości 484 mm**, dzięki której już po krótkim treningu możemy uzyskać powtarzalne skupienie.

Wystrzelony **śręt osiąga wysoką prędkość początkową ok. 250 m/s (~ 16 J)**, dzięki czemu z karabinka możemy także celnie strzelać na większych dystansach.

Bezpieczeństwo na pierwszym planie

W strzelectwie najważniejsze jest bezpieczeństwo, dlatego po naciągnięciu sprężyny („złamaniu lufy”) następuje **automatyczne włączenie bezpiecznika, który uniemożliwia oddanie niekontrolowanego strzału**.

Przed oddaniem strzału należy każdorazowo wyłączyć bezpiecznik, który został dogodnie umiejscowiony przed językiem spustowym. Wpływa to na wyjątkowo łatwe odbezpieczenia karabinka, które może odbywać się nawet bez zakłócania procesu celowania.

Nowoczesne przyrządy celownicze

Karabinek został wyposażony w dobrej klasy **światłowodowe przyrządy celownicze** tj. tunelową muszkę oraz regulowaną w pionie i poziomie szczerbinkę.

Światłowody pręciki o kontrastowej (zielono-czerwonej) kolorystyce, **znacznie przyspieszają zgrywanie muszki i szczerbinki**, a dzięki wysokiej absorpcji światła, umożliwiając także strzelanie przy słabym lub szczątkowym oświetleniu np. po zmroku.

Jeśli chcemy spróbować swoich sił w strzelaniu na większym dystansie, na 11 mm szynie możemy również zamontować wybrany celownik optyczny.

Zastosowane technologie:

- **German Steel Mainspring**-sprężyna główna została wykonana z niemieckiej stali wysokiej jakości
- **Solid Steel Breech**-elementy stalowe produkowane z atestowanej stali
- **Fiber Optics Open Sights**-przyrządy celownicze z pręcikami światłowodowymi, przyspieszającymi i ułatwiającymi celowanie
- **Automatic Safety**- bezpiecznik aktywowany jest automatycznie w momencie ładowania wiatróvky
- **Norica Adjustable Trigger System**-mechanizm spustowy regulowany w 3 zakresach