

Dane aktualne na dzień: 14-07-2026 01:53

Link do produktu: <https://pentagon.pl/wiatrowka-optima-by-hatsan-35s-4-5-mm-p-14172.html>



Wiatrówka Optima by Hatsan 35S 4,5 mm

Cena	439,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	053-397
Kod EAN	3435610802800
Producent	Hatsan
Typ zabezpieczenia	bezpiecznik niekontrolowanego wystrzału
Wymagane zezwolenie?	nie
Typ szyny	11 mm (dovetail)
Odrzut	mały (do 10 J)
Klasa celności	rekreacyjna
Kaliber [mm]	4,5 mm
Ilość szyn montażowych	1
Okres gwarancyjny	12 miesięcy
Elementy zestawu latarki	instrukcja dystrybutora
Kolor	brązowy
Producent	Optima by Hatsan, Turcja
Marka	Hatsan
Wykończenie kolby/osady	tworzywo sztuczne
Typ naciągu	klasyczny - łamany
Tryb strzelania	Single (tryb jednostrzałowy)
Typ śrutu	diabolo
Typ zasilania	sprężynowy

Opis produktu

Optima by Hatsan 35S 4,5 mm to klasyczny karabinek pneumatyczny, z drewnianą osadą, **łamaną lufą** oraz światłowodowymi przyrządami celowniczymi. Doskonały wybór dla osób szukających pierwszej wiatrówki!

Wiatrówki Optima produkowane są przez markę Hatsan z zachowaniem tych samych parametrów i rozwiązań technologicznych.

Wytwarzane przez tureckiego producenta broni Hatsan wiatrówki od lat cieszą się powodzeniem wśród polskich strzelców sportowych dzięki możliwościom, które zapewniają w ramach swojej półki cenowej. Marka **Optima by Hatsan** oferuje ten sam doskonały stosunek kosztów do jakości, który bezpośrednio wynika z rozwiązań stosowanych w procesie produkcyjnym. Olbrzymie możliwości producenta pozwalają mu na wyrób każdej części w jednej fabryce, dzięki czemu wiatrówki powstają od podstaw pod czujnym okiem specjalistów Hatsan.

Optima by Hatsan 35S - wiatrówka z drewnianym łozem w stylu angielskim

Osadę karabinka wykonano z olejowanego drewna bukowego o matowym wykończeniu. Kolba w prostym angielskim stylu pozwala na wygodne złożenie do strzału strzelcom prawo i leworęcznym. **Odrzut powstający po strzale jest skutecznie absorbowany dzięki zastosowaniu wentylowanej gumowej stopki**, odpowiadającej także za stabilny punkt oparcia. Na środkowej części łoża zastosowano ryflowanie, które poprawia przyczepność oraz podkreśla klasyczny styl karabinka.

Wygodne ładowanie

Sprężyna naciągana jest poprzez klasyczne „złamanie lufy”, metody najczęściej wykorzystywanej w wiatrówkach sprężynowych z uwagi wygodną i prostą obsługę. Sprężynę wiatrówki wykonano z hartowanej stali o dużej wytrzymałości na zmęczenie, co gwarantuje jej trwałość oraz wydajność nawet po kilku tysiącach strzałów. Sprężyna ma zabezpieczenie, które chroni przed jej niekontrolowanym zwolnieniem w trakcie naciągania. Karabinek **Optima by Hatsan 35S strzela śrutem diabeło 4,5 mm** ładowanym bezpośrednio do lufy.

Precyzja i duży zasięg

Za celność oraz powtarzalność strzałów odpowiada **gwintowana lufa o długości 450 mm**, dzięki której już po krótkim treningu możemy uzyskać powtarzalne skupienie. Wystrzelony śrut osiąga wysoką **prędkość początkową**, dzięki czemu z karabinka możemy także celnie strzelać na większych dystansach.

W strzelectwie najważniejsze jest bezpieczeństwo, dlatego po naciągnięciu sprężyny („złamaniu lufy”) następuje automatyczne włączenie bezpiecznika, który uniemożliwia oddanie niekontrolowanego strzału. Przed oddaniem strzału należy każdorazowo wyłączyć bezpiecznik, który został dogodnie umiejscowiony z tyłu komory łukowej. Wpływa to na wyjątkowo łatwe odbezpieczenia karabinka, które może odbywać się nawet bez zakłócania procesu celowania.

Nowoczesne przyrządy celownicze

Karabinek został wyposażony w **światłowodowe przyrządy celownicze** tj. tunelowej muszkę oraz regulowaną w pionie i poziomie szczerbinkę. Światłowodowy pręcik o kontrastowej (zielono-czerwonej) kolorystyce, znacznie przyspieszają zgrywanie muszki i szczerbinki, a dzięki wysokiej absorpcji światła, umożliwiając także strzelanie przy intensywnym świetle słonecznym. Jeśli chcemy spróbować swoich sił w strzelaniu na większym dystansie, **na szynie 11 mm** możemy również zamontować wybrany celownik optyczny.

Śrut wystrzelony z karabinka osiąga prędkość **do 250 m/s**.